AZOBE SLANGENBOOR | HARDHOUT | LENGTE 230-460 | AZB

HOUTBOREN · SLANGENBOREN · ZESKANT (NO-AXIS) · Ø 6–22.5 MM · REF. AZB

UITSLUITEND ZAKELIJK GEBRUIK
25 VARIANTEN

PRODUCT DETAILS

Productnaam	**Azobe Slangenboor | Hardhout | lengte 230-460**
Artikelcode	**AZB**
Categorie	**Houtboren · Slangenboren**
Merk / Fabrikant	**ChemTechniek Nederland (CTN)**
Aantal varianten	**25 afmetingen**

TECHNISCHE GEGEVENS

Opname	**Zeskant (no-axis)**
Materiaal	**Gehard gereedschapsstaal**
Snijpunt / tip	**Zelfcentrerende schroefpunt**
Spiraaltype	**No-axis spiraal**
Diameterbereik	**Ø 6–22.5 mm**
Lengtebereik	**230–460 mm**
Aantal varianten	**25**

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- ✓ Zeskant opname — optimale grip in de boormachine, voorkomt meedraaien
- ✓ No-axis spiraal — snellere spaanafvoer dan klassieke spiraal
- ✓ Zelfcentrerende schroefpunt — stabiel en nauwkeurig boren zonder voorboren
- ✓ Speciaal voor tropisch hardhout zoals Azobé en Bankirai
- ✓ Titaniumcoating voor verhoogde hittebestendigheid en langere levensduur
- ✓ Verkrijgbaar in diameters 6,0–22,5 mm, lengtes 230 en 460 mm

PRODUCTOMSCHRIJVING


Azobe slangenboor met zeskant opname en no-axis spiraal, speciaal ontwikkeld voor het boren van diepe, nauwkeurige gaten in tropisch hardhout. De zelfcentrerende schroefpunt zorgt voor snel en stabiel boren zonder vastlopen. De no-axis spiraal voert spanen sneller af dan de klassieke spiraal, wat verhitting voorkomt bij dit type extreem hard hout.

TOEPASSINGSGEBIED

Tropisch hardhout (Azobé, Bankirai) · Harde constructiehoutsoorten · Terrasbouw · Havens en kademuren · Professionele houtbewerking

⚠ Uitsluitend bestemd voor professioneel en zakelijk gebruik. Gebruik met voldoende toerental en lichte druk; laat de spiraal het werk doen. Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Niet geschikt voor gebruik in beton of steen.

MAATTABEL — 25 VARIANTEN · REF. AZB



L1 Totale lengte | L2 Werklengte (spiraalgedeelte) | D Nominale boordiameter · Alle maten in mm

CTN ART.NR.	D (MM)	L1 – TOTAALLENGTE (MM)
AZB060230	Ø 6 mm	230 mm

CTN ART.NR.	D (MM)	L1 – TOTAALLENGTE (MM)
AZB065230	Ø 6.5 mm	230 mm
AZB080230	Ø 8 mm	230 mm
AZB085230	Ø 8.5 mm	230 mm
AZB100230	Ø 10 mm	230 mm
AZB105230	Ø 10.5 mm	230 mm
AZB120230	Ø 12 mm	230 mm
AZB125230	Ø 12.5 mm	230 mm
AZB140230	Ø 14 mm	230 mm
AZB160230	Ø 16 mm	230 mm
AZB165230	Ø 16.5 mm	230 mm
AZB180230	Ø 18 mm	230 mm
AZB200230	Ø 20 mm	230 mm
AZB220230	Ø 22 mm	230 mm
AZB225230	Ø 22.5 mm	230 mm
AZB080460	Ø 8 mm	460 mm
AZB085460	Ø 8.5 mm	460 mm
AZB100460	Ø 10 mm	460 mm
AZB105460	Ø 10.5 mm	460 mm
AZB120460	Ø 12 mm	460 mm
AZB125460	Ø 12.5 mm	460 mm
AZB160460	Ø 16 mm	460 mm
AZB165460	Ø 16.5 mm	460 mm
AZB220460	Ø 22 mm	460 mm
AZB225460	Ø 22.5 mm	460 mm

CONTACTINFORMATIE

ChemTechniek Nederland
Inductorstraat 8
3903KB Veenendaal

T: +31 (0)318 821 521
E: info@chemtechniek.nl
W: www.chemtechniek.nl

DISCLAIMER

De informatie op dit technische datablad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door ChemTechniek Nederland. ChemTechniek Nederland kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of gevolgen daarvan. Aan de informatie op dit datablad kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.