CHEMLOCK

MIDDELSTERK SCHROEFDRAADBORGMIDDEL · REF. 082.243

UITSLUITEND ZAKELIJK GEBRUIK

PRODUCT DETAILS

Productnaam	**CTN Chemlock**
Artikelnummer	**082.243**
Categorie	**Schroefdraadborgmiddel**
Inhoud	**50 ml**
Verpakking	**12 stuks per doos**
Kleur	**Blauw**

TECHNISCHE GEGEVENS

Draadmaat	**Tot M36**
Temperatuurbereik	**-55°C tot +150°C**
Handvast na	**10 tot 20 minuten**
Functiesterkte na	**1 tot 3 uur**

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- ✓ Voorkomt het loslopen van trillende assemblages
- ✓ Demontage met handgereedschap mogelijk
- ✓ Geschikt voor alle metalen inclusief passieve materialen
- ✓ Bestand tegen lichte vervuiling door industriële oliën
- ✓ Geschikt voor roestvrij staal en oppervlaktebehandelde materialen

GEBRUIKSAANWIJZING

Reinig de schroefdraadverbinding van olie en vuil. Breng het product aan op de mannelijke schroefdraad. Assembleer de verbinding binnen 10 minuten. Het product is handvast na 10 tot 20 minuten en bereikt de volledige sterkte na 1 tot 3 uur.

TOEPASSINGSGEBIED

Moeren en bouten · Tapeinden · Pompen · Persen · Tandwielkasten · Trillende assemblages · Alle metalen schroefdraadverbindingen

CONTACTINFORMATIE

ChemTechniek Nederland
Inductorstraat 8
3903KB Veenendaal

T: **+31 (0)318 821 521**
E: **info@chemtechniek.nl**
W: www.chemtechniek.nl

DISCLAIMER

De informatie op dit technische datablad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door ChemTechniek Nederland. ChemTechniek Nederland kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of gevolgen daarvan. Aan de informatie op dit datablad kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.