

UNISCHROEF INDOOR VERZINKT PLATKOP TX

UITSLUITEND ZAKELIJK GEBRUIK

PLATKOP · TX-DRIVE · GEHARD CARBONSTAAL · REF. 0281.01.UNI

PRODUCT DETAILS

Productnaam	Unischroef Indoor Verzinkt Platkop TX
Artikelreeks	0281.01.uni
Categorie	Bevestigingsmaterialen · Schroeven
Merk	Dynaplus
Type	Universeelschroef
Kopvorm	Platkop
Aandrijving	TX-drive (Torx)
Boorpunt	Cross-sections
Verpakkingseenheden	200 st / 500 st / 1.000 st

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	Gehard carbonstaal
Oppervlaktebehandeling	Elektrolytisch verzinkt, min. 5 µm
Beschikbare diameters	Ø 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 mm
Beschikbare lengtes	12 – 140 mm
Indraaiweerstand (Ø 4,0 × 40 in beuk)	1,1 Nm
Indraaitijd (Ø 4,0 × 40 in beuk)	1,9 sec

CE EN-14592

SKH 98-08

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- ✓ Lage indraaiweerstand door speciaal draadprofiel met transparant smeermiddel
- ✓ TX-drive voor stabiele krachtoverbrenging van bit op schroef
- ✓ Boorpunt met cross-sections en kartels — voorboren in de meeste gevallen niet vereist
- ✓ Freesribben onder de kop voor strakke verzinking zonder beschadiging van beslag
- ✓ Gehard carbonstaal met uitgebalanceerd hardingsproces — hoge buigzaamheid, laag breukrisico
- ✓ Wokkel op deeldraadschroeven trekt twee houtdelen actief naar elkaar aan
- ✓ CE EN-14592 en SKH 98-08 goedgekeurd voor inbraakwerend geveltimmerwerk
- ✗ Niet geschikt voor buiten — gebruik bij buitenomgevingen uitvoering AR-coating (0281.08.uni)

TOEPASSINGEN

Verbinden van houten onderdelen in binnentoepassingen: wand- en plafondconstructies, meubelbouw, spaanplaat, multiplex, lichte dragende houtconstructies en raam- en deurbeslag.

TECHNISCHE INFORMATIE

De TX-drive vergrendelt mechanisch via bit-schacht contact. Bij deeldraaduitvoeringen geeft het draadvrije deel het aantrekeffect op de bovenste plaat. De cross-sections boorpunt reduceert spijtrisiko nabij materiaalranden. De wokkel werkt als ruimer voor de schachtdoorgang.

⚠ Elektrolytisch verzinkt (5 µm) is uitsluitend geschikt voor binnengebruik. Bij blootstelling aan buitenlucht of vocht: AR-coating C4 uitvoering (ref. 0281.08.uni) toepassen.

MAATTABEL – ARTIKELOVERZICHT

ARTIKELNUMMER	DIAMETER	LENGTE	DRIVE	INHOUD (ST)
Ø 3 mm				
0281.01.12401	Ø 3 mm	12 mm	TX	200

ARTIKELNUMMER	DIAMETER	LENGTE	DRIVE	INHOUD (ST)
0281.01.12701	Ø 3 mm	16 mm	TX	200
0281.01.13001	Ø 3 mm	20 mm	TX	200
0281.01.13101	Ø 3 mm	25 mm	TX	200
0281.01.13201	Ø 3 mm	30 mm	TX	200
0281.01.13401	Ø 3 mm	35 mm	TX	200
0281.01.13601	Ø 3 mm	40 mm	TX	200
Ø 3.5 mm				
0281.01.16401	Ø 3.5 mm	12 mm	TX	200
0281.01.16701	Ø 3.5 mm	16 mm	TX	200
0281.01.16703	Ø 3.5 mm	16 mm	TX	1000
0281.01.17001	Ø 3.5 mm	20 mm	TX	200
0281.01.17003	Ø 3.5 mm	20 mm	TX	1000
0281.01.17101	Ø 3.5 mm	25 mm	TX	200
0281.01.17103	Ø 3.5 mm	25 mm	TX	1000
0281.01.17201	Ø 3.5 mm	30 mm	TX	200
0281.01.17203	Ø 3.5 mm	30 mm	TX	1000
0281.01.17401	Ø 3.5 mm	35 mm	TX	200
0281.01.17403	Ø 3.5 mm	35 mm	TX	1000
0281.01.17601	Ø 3.5 mm	40 mm	TX	200
0281.01.17602	Ø 3.5 mm	40 mm	TX	200
0281.01.17603	Ø 3.5 mm	40 mm	TX	500
0281.01.17801	Ø 3.5 mm	45 mm	TX	200
0281.01.17802	Ø 3.5 mm	45 mm	TX	200
0281.01.17803	Ø 3.5 mm	45 mm	TX	500
0281.01.17901	Ø 3.5 mm	50 mm	TX	200
0281.01.17902	Ø 3.5 mm	50 mm	TX	200
0281.01.17903	Ø 3.5 mm	50 mm	TX	500
Ø 4 mm				
0281.01.24401	Ø 4 mm	12 mm	TX	200
0281.01.24701	Ø 4 mm	16 mm	TX	200
0281.01.24703	Ø 4 mm	16 mm	TX	1000
0281.01.25001	Ø 4 mm	20 mm	TX	200
0281.01.25003	Ø 4 mm	20 mm	TX	1000
0281.01.25101	Ø 4 mm	25 mm	TX	200
0281.01.25103	Ø 4 mm	25 mm	TX	1000
0281.01.25201	Ø 4 mm	30 mm	TX	200
0281.01.25202	Ø 4 mm	30 mm	TX	200
0281.01.25203	Ø 4 mm	30 mm	TX	1000
0281.01.25401	Ø 4 mm	35 mm	TX	200
0281.01.25402	Ø 4 mm	35 mm	TX	200

ARTIKELNUMMER	DIAMETER	LENGTE	DRIVE	INHOUD (ST)
0281.01.25403	Ø 4 mm	35 mm	TX	1000
0281.01.25601	Ø 4 mm	40 mm	TX	200
0281.01.25602	Ø 4 mm	40 mm	TX	200
0281.01.25603	Ø 4 mm	40 mm	TX	500
0281.01.25801	Ø 4 mm	45 mm	TX	200
0281.01.25802	Ø 4 mm	45 mm	TX	200
0281.01.25803	Ø 4 mm	45 mm	TX	500
0281.01.25901	Ø 4 mm	50 mm	TX	200
0281.01.25902	Ø 4 mm	50 mm	TX	200
0281.01.25903	Ø 4 mm	50 mm	TX	500
0281.01.26001	Ø 4 mm	60 mm	TX	200
0281.01.26201	Ø 4 mm	70 mm	TX	200
0281.01.26401	Ø 4 mm	80 mm	TX	200
Ø 4.5 mm				
0281.01.32701	Ø 4.5 mm	16 mm	TX	200
0281.01.33001	Ø 4.5 mm	20 mm	TX	200
0281.01.33101	Ø 4.5 mm	25 mm	TX	200
0281.01.33201	Ø 4.5 mm	30 mm	TX	200
0281.01.33401	Ø 4.5 mm	35 mm	TX	200
0281.01.33402	Ø 4.5 mm	35 mm	TX	200
0281.01.33601	Ø 4.5 mm	40 mm	TX	200
0281.01.33602	Ø 4.5 mm	40 mm	TX	200
0281.01.33801	Ø 4.5 mm	45 mm	TX	200
0281.01.33802	Ø 4.5 mm	45 mm	TX	200
0281.01.33901	Ø 4.5 mm	50 mm	TX	200
0281.01.33902	Ø 4.5 mm	50 mm	TX	200
0281.01.34001	Ø 4.5 mm	60 mm	TX	200
0281.01.34201	Ø 4.5 mm	70 mm	TX	200
0281.01.34401	Ø 4.5 mm	80 mm	TX	200
0281.01.34801	Ø 4.5 mm	100 mm	TX	200
Ø 5 mm				
0281.01.40051	Ø 5 mm	16 mm	TX	200
0281.01.41001	Ø 5 mm	20 mm	TX	200
0281.01.41101	Ø 5 mm	25 mm	TX	200
0281.01.41201	Ø 5 mm	30 mm	TX	200
0281.01.41401	Ø 5 mm	35 mm	TX	200
0281.01.41601	Ø 5 mm	40 mm	TX	200
0281.01.41602	Ø 5 mm	40 mm	TX	200
0281.01.41801	Ø 5 mm	45 mm	TX	200
0281.01.41802	Ø 5 mm	45 mm	TX	200

ARTIKELNUMMER	DIAMETER	LENGTE	DRIVE	INHOUD (ST)
0281.01.41901	Ø 5 mm	50 mm	TX	200
0281.01.41902	Ø 5 mm	50 mm	TX	200
0281.01.42001	Ø 5 mm	60 mm	TX	200
0281.01.42201	Ø 5 mm	70 mm	TX	200
0281.01.42401	Ø 5 mm	80 mm	TX	200
0281.01.42501	Ø 5 mm	90 mm	TX	200
0281.01.42601	Ø 5 mm	100 mm	TX	200
0281.01.42801	Ø 5 mm	120 mm	TX	200
0281.01.43001	Ø 5 mm	140 mm	TX	200

* Raadpleeg de volledige artikellijst voor het complete assortiment · Prijzen en beschikbaarheid op aanvraag via ChemTechniek Nederland

CONTACTINFORMATIE

ChemTechniek Nederland

Inductorstraat 8

3903 KB Veenendaal

T: +31 (0)318 821 521

E:

W: www.chemtechniek.nl

DISCLAIMER

De informatie op dit technische datablad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door ChemTechniek Nederland.

ChemTechniek Nederland kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of gevolgen daarvan. Aan de informatie op dit datablad kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.