CONSTRUCTIESCHROEF OUTDOOR AR-COATING PLATKOP TX

PLATKOP · TX-DRIVE · TYPE-17 SNIJPUNT · AR-COATING C4 · REF. 0281.08.CON

UITSLUITEND ZAKELIJK GEBRUIK

PRODUCT DETAILS

Productnaam	Constructieschroef Outdoor AR-Coating Platkop TX
Artikelreeks	0281.08.con
Categorie	Bevestigingsmaterialen · Schroeven
Merk	Dynaplus
Type	Constructieschroef outdoor
Kopvorm	Platkop
Aandrijving	TX-drive (Torx)
Boorpunt	Cross-sections + type-17 snijpunt
Verpakkingseenheden	50 st / 100 st

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	Gehard carbonstaal
Oppervlaktebehandeling	AR-coating C4 — 3 lagen organische coating op elektrolytische zinklaag
Corrosiviteitsklasse	C4 (RISE Stockholm)
Beschikbare diameters	Ø 6,0 / 8,0 mm
Beschikbare lengtes	50 – 280 mm
Normering	CE EN-14592

CE EN-14592 RISE C4

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- ✓ AR-coating C4 — hoogste corrosiviteitsklasse voor buitenconstructies
- ✓ Type-17 snijpunt — voorboren bij de meeste houtsoorten niet vereist
- ✓ Gehard carbonstaal — breekwaarde ca. 2× hoger dan RVS A2
- ✓ Chemische en zuurbestendigheid voor toepassingen in looi-zuurnhoudende houtsoorten
- ✓ Diepe TX-drive voor gebruik met slagschroevendraaier
- ✓ CE EN-14592 gecertificeerd voor constructieve toepassingen

TOEPASSINGEN

Dragende houtverbindingen in buitenomgeving: veranda's, overkappingen, terrasoverkappingen, vlondersconstructies, schuttingen en balkverbindingen in directe buitenlucht.

TECHNISCHE INFORMATIE

De AR-coating is bestand tegen de looizuren die van nature aanwezig zijn in Douglas-, Red Cedar- en eikenhout, waarbij elektrolytisch verzinkt staal snel wordt aangetast. Het type-17 snijpunt geeft extra boorcapaciteit bij zwaardere constructieschroeven.

MAATTABEL – ARTIKELOVERZICHT

ARTIKELNUMMER	DIAMETER	LENGTE	DRIVE	INHOUD (ST)
Ø 6 mm				
0281.08.49901	Ø 6 mm	50 mm	TX	100
0281.08.50001	Ø 6 mm	60 mm	TX	100
0281.08.50201	Ø 6 mm	70 mm	TX	100

ARTIKELNUMMER	DIAMETER	LENGTE	DRIVE	INHOUD (ST)
0281.08.50401	Ø 6 mm	80 mm	TX	100
0281.08.50501	Ø 6 mm	90 mm	TX	100
0281.08.50601	Ø 6 mm	100 mm	TX	100
0281.08.50801	Ø 6 mm	120 mm	TX	100
0281.08.50901	Ø 6 mm	130 mm	TX	100
0281.08.51001	Ø 6 mm	140 mm	TX	100
0281.08.51101	Ø 6 mm	150 mm	TX	100
0281.08.51201	Ø 6 mm	160 mm	TX	100
0281.08.51301	Ø 6 mm	180 mm	TX	100
0281.08.51401	Ø 6 mm	200 mm	TX	100
Ø 8 mm				
0281.08.62501	Ø 8 mm	90 mm	TX	50
0281.08.62601	Ø 8 mm	100 mm	TX	50
0281.08.62801	Ø 8 mm	120 mm	TX	50
0281.08.63101	Ø 8 mm	150 mm	TX	50
0281.08.63201	Ø 8 mm	160 mm	TX	50
0281.08.63301	Ø 8 mm	180 mm	TX	50
0281.08.63401	Ø 8 mm	200 mm	TX	50
0281.08.63601	Ø 8 mm	220 mm	TX	50
0281.08.63801	Ø 8 mm	240 mm	TX	50
0281.08.64201	Ø 8 mm	280 mm	TX	50

* Raadpleeg de volledige artikellijst voor het complete assortiment · Prijzen en beschikbaarheid op aanvraag via ChemTechniek Nederland

CONTACTINFORMATIE

ChemTechniek Nederland
Inductorstraat 8
3903 KB Veenendaal

T: +31 (0)318 821 521
E:
W: www.chemtechniek.nl

DISCLAIMER

De informatie op dit technische datablad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door ChemTechniek Nederland. ChemTechniek Nederland kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of gevolgen daarvan. Aan de informatie op dit datablad kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.