

HOUTBOUWSCHROEF VERZINKT TELLERKOP TX

TELLERKOP · TX-DRIVE · CROSS-SECTIONS + SNIJPUNT · GEHARD CARBONSTAAL · REF. 286.01

UITSLUITEND
ZAKELIJK
GEBRUIK

PRODUCT DETAILS

Productnaam	Houtbouwschroef Verzinkt Tellerkop TX
Artikelreeks	286.01
Categorie	Bevestigingsmaterialen · Schroeven
Merk / Fabrikant	Dynaplus
Type	Houtbouwschroef
Kopvorm	Tellerkop
Aandrijving	TX-drive (Torx)
Boorpunt	Cross-sections + type-17 snijpunt
Verpakkingseenheden	25 st / 50 st / 100 st / 200 st

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	Nagehard carbonstaal (extra nagloeibehandeling)
Oppervlaktebehandeling	Elektrolytisch verzinkt, min. 5 µm
Beschikbare diameters	Ø 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 mm
Beschikbare lengtes	30 – 400 mm
Tellerkop Ø bij 6,0 mm schroef	14 mm
Tellerkop Ø bij 8,0 mm schroef	21 mm

CE EN-14592

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- ✓ Nagloeibehandeling vrijwel elimineert waterstofbrosheid — hoge constructieve veiligheid
- ✓ Tellerkop geeft groot draagvlak en klembereik — minder bevestigingspunten per verbinding
- ✓ Type-17 snijpunt voor extra boorcapaciteit — voorboren bij de meeste houtsoorten niet vereist
- ✓ Wokkel boven schroefdraad (vanaf 80 mm) ruimt gat iets ruimer voor betere aantrekking tweede houtdeel
- ✓ Groot klembereik voor montage van isolatiemateriaal en houtwolcementplaten
- ✓ Alternatief voor houtdraadbout — hogere uittrekwaarde en lagere verwerkingstijd
- ✓ CE EN-14592 gecertificeerd voor constructieve toepassing

TOEPASSINGEN

Verbinden van houten balken en dragende houtconstructies: dakconstructies, kepers, vloerbalken, overkappingen, isolatiemontage en houtwolcementplaten. Alternatief voor houtdraadbouten.

TECHNISCHE INFORMATIE

De nagloeibehandeling (speciale extra gloeistap) reduceert de kans op waterstofbrosheid in het materiaal, wat bij constructieve toepassingen van belang is voor langdurige veiligheid. Deeldraadschroeven (aangeduid met slash-maat) hebben een wokkel die het bovenste houtdeel actief aanzuigt bij hout-op-houtverbinding.

⚠ Elektrolytisch verzinkt uitvoering uitsluitend voor binnen- en beschutte toepassingen. Voor directe buitenblootstelling: AR-coating uitvoering toepassen.

MAATTABEL – ARTIKELOVERZICHT

ARTIKELNUMMER	DIAMETER	LENGTE	DRIVE	INHOUD (ST)
Ø 4 mm				

ARTIKELNUMMER	DIAMETER	LENGTE	DRIVE	INHOUD (ST)
0286.01.25201	Ø 4 mm	30 mm	TX	200
0286.01.25601	Ø 4 mm	40 mm	TX	200
0286.01.25901	Ø 4 mm	50 mm	TX	200
0286.01.26001	Ø 4 mm	60 mm	TX	200
Ø 5 mm				
0286.01.41201	Ø 5 mm	30 mm	TX	200
0286.01.41601	Ø 5 mm	40 mm	TX	200
0286.01.41901	Ø 5 mm	50 mm	TX	200
0286.01.42001	Ø 5 mm	60 mm	TX	200
0286.01.42201	Ø 5 mm	70 mm	TX	200
0286.01.42401	Ø 5 mm	80 mm	TX	100
0286.01.42601	Ø 5 mm	100 mm	TX	100
Ø 6 mm				
0286.01.49201	Ø 6 mm	30 mm	TX	200
0286.01.49601	Ø 6 mm	40 mm	TX	100
0286.01.49901	Ø 6 mm	50 mm	TX	100
0286.01.50001	Ø 6 mm	60 mm	TX	100
0286.01.50401	Ø 6 mm	80 mm	TX	50
0286.01.50601	Ø 6 mm	100 mm	TX	50
0286.01.50801	Ø 6 mm	120 mm	TX	50
0286.01.51001	Ø 6 mm	140 mm	TX	50
0286.01.51201	Ø 6 mm	160 mm	TX	50
0286.01.51301	Ø 6 mm	180 mm	TX	50
0286.01.51401	Ø 6 mm	200 mm	TX	50
0286.01.52001	Ø 6 mm	220 mm	TX	50
0286.01.53001	Ø 6 mm	240 mm	TX	50
0286.01.54001	Ø 6 mm	260 mm	TX	50
0286.01.55001	Ø 6 mm	280 mm	TX	50
Ø 8 mm				
0286.01.61601	Ø 8 mm	40 mm	TX	100
0286.01.61901	Ø 8 mm	50 mm	TX	100
0286.01.62001	Ø 8 mm	60 mm	TX	100
0286.01.62401	Ø 8 mm	80 mm	TX	50
0286.01.62405	Ø 8 mm	80 mm	TX	25
0286.01.62601	Ø 8 mm	100 mm	TX	50
0286.01.62605	Ø 8 mm	100 mm	TX	25
0286.01.62801	Ø 8 mm	120 mm	TX	50
0286.01.62805	Ø 8 mm	120 mm	TX	25
0286.01.63001	Ø 8 mm	140 mm	TX	50
0286.01.63005	Ø 8 mm	140 mm	TX	25

ARTIKELNUMMER	DIAMETER	LENGTE	DRIVE	INHOUD (ST)
0286.01.63201	Ø 8 mm	160 mm	TX	50
0286.01.63205	Ø 8 mm	160 mm	TX	25
0286.01.63301	Ø 8 mm	180 mm	TX	50
0286.01.63305	Ø 8 mm	180 mm	TX	25
0286.01.63401	Ø 8 mm	200 mm	TX	50
0286.01.63405	Ø 8 mm	200 mm	TX	25
0286.01.63501	Ø 8 mm	220 mm	TX	50
0286.01.63505	Ø 8 mm	220 mm	TX	25
0286.01.63601	Ø 8 mm	240 mm	TX	50
0286.01.63605	Ø 8 mm	240 mm	TX	25
0286.01.63701	Ø 8 mm	260 mm	TX	50
0286.01.63705	Ø 8 mm	260 mm	TX	25
0286.01.63801	Ø 8 mm	280 mm	TX	50
0286.01.63901	Ø 8 mm	300 mm	TX	50
0286.01.64001	Ø 8 mm	320 mm	TX	50
0286.01.64101	Ø 8 mm	340 mm	TX	50
0286.01.64201	Ø 8 mm	360 mm	TX	50
0286.01.64301	Ø 8 mm	380 mm	TX	50
0286.01.64401	Ø 8 mm	400 mm	TX	50
Ø 10 mm				
0286.01.70601	Ø 10 mm	100 mm	TX	50
0286.01.71101	Ø 10 mm	150 mm	TX	50
0286.01.71401	Ø 10 mm	200 mm	TX	25
0286.01.71651	Ø 10 mm	250 mm	TX	25
0286.01.71901	Ø 10 mm	300 mm	TX	25
0286.01.72301	Ø 10 mm	350 mm	TX	25
0286.01.72601	Ø 10 mm	400 mm	TX	25

* Raadpleeg de volledige artikellijst voor het complete assortiment · Prijzen en beschikbaarheid op aanvraag via ChemTechniek Nederland

CONTACTINFORMATIE

ChemTechniek Nederland

Inductorstraat 8
3903 KB Veenendaal

T: +31 (0)318 821 521
E: info@chemtechniek.nl
W: www.chemtechniek.nl

DISCLAIMER

De informatie op dit technische datablad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door ChemTechniek Nederland. ChemTechniek Nederland kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of gevolgen daarvan. Aan de informatie op dit datablad kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.