

MDF-SCHROEF VERZINKT PLATKOP TX

UITSLUITEND ZAKELIJK GEBRUIK

PLATKOP 75° · TX-15 · DIAMOND POINT · PROFTEC · REF. 5209.01

PRODUCT DETAILS

Productnaam	MDF-Schroef Verzinkt Platkop TX
Artikelreeks	5209.01
Categorie	Bevestigingsmaterialen · Schroeven
Merk / Fabrikant	Proftec
Type	MDF-schroef
Kopvorm	Platkop 75°
Aandrijving	TX-15
Boorpunt	Diamond point (driehoekig)
Verpakkingseenheden	200 st

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	Gehard carbonstaal
Oppervlaktebehandeling	Elektrolytisch verzinkt
Beschikbare diameters	Ø 3,5 / 4,0 mm
Beschikbare lengtes	40 / 50 mm (deeldraad)
Kophoek	75°
Toepassingsgebied	MDF, spaanplaat, multiplex — binnenshuis

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- ✓ Diamond point boorpunt — driehoekig profiel geeft maximale boorcapaciteit in plaatmateriaal
- ✓ Voorboren in de meeste gevallen niet vereist, ook op de kopse kant van plaatmateriaal
- ✓ Geen splijtforming of verdikking aan de zijkant van plaatmateriaal
- ✓ Wokkel net boven de schroefdraad trekt bovenste plaat aan op onderliggende plaat
- ✓ Platkop 75° met scherpe freesribben voor strakke afwerking van het schroefgat

TOEPASSINGEN

Inschroeven in MDF, spaanplaat en multiplex — ook op de kopse kant van plaatmateriaal. Toepassing in interieurconstructies, meubelbouw en kastellenbouw.

TECHNISCHE INFORMATIE

De driehoekige diamond point freest een schoongat in vezelmateriaal zoals MDF, waarbij de vezels worden doorsneden in plaats van uitgeduwd. Dit reduceert zijwaartse verdikking (spoel) en scheuren. De wokkel ruimt het gat voor de iets dikkere schacht.

⚠ Uitsluitend voor binnengebruik. Niet geschikt voor constructieve toepassingen buiten zonder aanvullende oppervlaktebehandeling.

MAATTABEL - ARTIKELOVERZICHT

ARTIKELNUMMER	DIAMETER	LENGTE	DRIVE	INHOUD (ST)
Ø 3.5 mm				
5209.01.17601	Ø 3.5 mm	40 mm	TX	200
5209.01.17901	Ø 3.5 mm	50 mm	TX	200

ARTIKELNUMMER	DIAMETER	LENGTE	DRIVE	INHOUD (ST)
Ø 4 mm				
5209.01.25601	Ø 4 mm	40 mm	TX	200
5209.01.25901	Ø 4 mm	50 mm	TX	200

* Raadpleeg de volledige artikellijst voor het complete assortiment · Prijzen en beschikbaarheid op aanvraag via ChemTechniek Nederland

CONTACTINFORMATIE

ChemTechniek Nederland

Inductorstraat 8
3903 KB Veenendaal

T: +31 (0)318 821 521
E:
W: www.chemtechniek.nl

DISCLAIMER

De informatie op dit technische datablad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door ChemTechniek Nederland. ChemTechniek Nederland kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of gevolgen daarvan. Aan de informatie op dit datablad kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.