GIPSPLAATSCHROEF GEFOSFATEERD FIJN DRAAD

TROMPETKOP · PH-DRIVE · FIJN DRAAD VOOR STALEN PROFIELEN · PROFTEC · REF. 5234.05

UITSLUITEND ZAKELIJK GEBRUIK

PRODUCT DETAILS

Productnaam	**Gipsplaatschroef Gefosfateerd Fijn Draad**
Artikelreeks	**5234.05**
Categorie	**Bevestigingsmaterialen · Schroeven**
Merk / Fabrikant	**Proftec**
Type	**Gipsplaatschroef fijn draad**
Kopvorm	**Trompetkop**
Aandrijving	**PH-drive (Phillips)**
Boorpunt	**Snijpunt**
Verpakkingseenheden	**200 st / 1.000 st**

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	**Gehard carbonstaal**
Oppervlaktebehandeling	**Gefosfateerd (zwart)**
Draadtype	**Fijn draad — voor stalen profielen (metaalstud)**
Beschikbare diameters	**Ø 3,5 mm**
Beschikbare lengtes	**25 / 35 / 45 / 55 mm**

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- ✓ Fijn draad specifiek geschikt voor inschroeven in stalen profielen (metaalstud, C- en U-profielen)
- ✓ Trompetkop verzinkt vlak in gipsplaat voor een strakke afwerking
- ✓ Gefosfateerde oppervlaktebehandeling geeft goede hechting voor nabehandeling (plamuren, schilderen)
- ✓ Snijpunt grijpt direct in metaalstud zonder voorboren bij de meeste profieldikte

TOEPASSINGEN

Bevestigen van gipsplaten op stalen draagprofielen (metaalstud): wanden, systeemplafonds en lichtgewicht scheidingswanden in utiliteitsbouw en renovatie.

TECHNISCHE INFORMATIE

Fijn draad is ontworpen voor tapping in stalen profielen (gangbare wanddikte 0,5–0,8 mm). Bij gebruik in hout geeft fijn draad een lagere uittrekwaarde dan grof draad; voor hout de grof draad variant (5234.09) toepassen.

⚠ Fijn draad is geschikt voor stalen profielen. Bij toepassing in houten regelwerk: grof draad uitvoering (ref. 5234.09) gebruiken voor voldoende uittrekwaarde.

MAATTABEL – ARTIKELOVERZICHT

ARTIKELNUMMER	DIAMETER	LENGTE	DRIVE	INHOUD (ST)
Ø 3.5 mm				
5234.05.17101	Ø 3.5 mm	25 mm	PH	1000
5234.05.17120	Ø 3.5 mm	25 mm	PH	200
5234.05.17401	Ø 3.5 mm	35 mm	PH	1000

ARTIKELNUMMER	DIAMETER	LENGTE	DRIVE	INHOUD (ST)
5234.05.17420	Ø 3.5 mm	35 mm	PH	200
5234.05.17801	Ø 3.5 mm	45 mm	PH	1000
5234.05.17820	Ø 3.5 mm	45 mm	PH	200
5234.05.18001	Ø 3.5 mm	55 mm	PH	1000

* Raadpleeg de volledige artikellijst voor het complete assortiment · Prijzen en beschikbaarheid op aanvraag via ChemTechniek Nederland

CONTACTINFORMATIE

ChemTechniek Nederland
Inductorstraat 8
3903 KB Veenendaal

T: +31 (0)318 821 521
E:
W: www.chemtechniek.nl

DISCLAIMER

De informatie op dit technische datablad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door ChemTechniek Nederland. ChemTechniek Nederland kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of gevolgen daarvan. Aan de informatie op dit datablad kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.