HOUTDRAADBOUT VERZINKT DIN 571

ZESKANT KOP · HOUTDRAAD · ELECTROLYTISCH VERZINKT · PROFTEC · REF. 5350.01

UITSLUITEND ZAKELIJK GEBRUIK

PRODUCT DETAILS

Productnaam	**Houtdraadbout Verzinkt DIN 571**
Artikelreeks	**5350.01**
Categorie	**Bevestigingsmaterialen · Bouten**
Merk / Fabrikant	**Proftec**
Type	**Houtdraadbout**
Kopvorm	**Zeskant**
Aandrijving	**SW (sleutelwijdte)**
Boorpunt	**Houtdraadpunt**
Verpakkingseenheden	**25 st / 50 st**

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	**Gehard staal**
Oppervlaktebehandeling	**Elektrolytisch verzinkt**
Normering	**DIN 571**
Draadtype	**Houtdraad**
Beschikbare diameters	**Ø 6 / 8 / 10 / 12 mm**
Beschikbare lengtes	**30 – 200 mm**

DIN 571

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- ✓ Houtdraad met zelfborende punt — directe verwerking in hout zonder moer
- ✓ Zeskant kop voor gebruik met moersleutel of dopsleutel
- ✓ DIN 571 normering voor maatzekerheid
- ✓ Elektrolytisch verzinkt voor corrosiebescherming binnen en beschut buiten
- ✗ Niet geschikt voor permanente buitenblootstelling — RVS-A2 variant (5350.3) gebruiken

TOEPASSINGEN

Bevestigen van houten constructiedelen, regelwerk en balken aan beton, metselwerk en staalconstructies: balkenverbindingen, hangconstructies en zware houtmontage.

TECHNISCHE INFORMATIE

Houtdraadbouten worden direct in voorgeboord hout aangedraaid zonder moer. Het houtdraadprofiel heeft een grotere steekdiameter en flankhoek dan metrisch draad, wat zorgt voor hoge uittrekwaarden in hout. Voorboordiameter raadplegen op basis van houtsoort en boutdiameter.

⚠ Altijd voorboren met de aanbevolen boordiameter. Inschroeven zonder voorboor kan splijtvorming veroorzaken. Voor buitentoepassing: RVS-A2 uitvoering (ref. 5350.3) gebruiken.

MAATTABEL – ARTIKELOVERZICHT

ARTIKELNUMMER	DIAMETER	LENGTE	SW	INHOUD (ST)
Ø 6 mm				
5350.01.49201	Ø 6 mm	30 mm	SW-10	50

ARTIKELNUMMER	DIAMETER	LENGTE	SW	INHOUD (ST)
5350.01.49601	Ø 6 mm	40 mm	SW-10	50
5350.01.49901	Ø 6 mm	50 mm	SW-10	50
5350.01.50001	Ø 6 mm	60 mm	SW-10	50
5350.01.50201	Ø 6 mm	70 mm	SW-10	50
Ø 7 mm				
5350.01.58701	Ø 7 mm	110 mm	SW-12	50
Ø 8 mm				
5350.01.61201	Ø 8 mm	30 mm	SW-13	50
5350.01.61601	Ø 8 mm	40 mm	SW-13	50
5350.01.61801	Ø 8 mm	45 mm	SW-13	50
5350.01.61901	Ø 8 mm	50 mm	SW-13	50
5350.01.61951	Ø 8 mm	55 mm	SW-13	50
5350.01.62001	Ø 8 mm	60 mm	SW-13	50
5350.01.62101	Ø 8 mm	65 mm	SW-13	50
5350.01.62201	Ø 8 mm	70 mm	SW-13	25
5350.01.62401	Ø 8 mm	80 mm	SW-13	25
5350.01.62601	Ø 8 mm	100 mm	SW-13	25
5350.01.62801	Ø 8 mm	120 mm	SW-13	25
Ø 10 mm				
5350.01.69201	Ø 10 mm	30 mm	SW-17	25
5350.01.69601	Ø 10 mm	40 mm	SW-17	25
5350.01.70001	Ø 10 mm	60 mm	SW-17	25
5350.01.70201	Ø 10 mm	70 mm	SW-17	25
5350.01.70401	Ø 10 mm	80 mm	SW-17	25
5350.01.70601	Ø 10 mm	100 mm	SW-17	25
5350.01.70801	Ø 10 mm	120 mm	SW-17	10
5350.01.71001	Ø 10 mm	140 mm	SW-17	10

* Raadpleeg de volledige artikellijst voor het complete assortiment · Prijzen en beschikbaarheid op aanvraag via ChemTechniek Nederland

CONTACTINFORMATIE

ChemTechniek Nederland
Inductorstraat 8
3903 KB Veenendaal

T: +31 (0)318 821 521
E:
W: www.chemtechniek.nl

DISCLAIMER

De informatie op dit technische datablad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door ChemTechniek Nederland. ChemTechniek Nederland kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of gevolgen daarvan. Aan de informatie op dit datablad kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.