SLUITRING VERZINKT DIN 125A

VLAKKE SLUITRING · ELEKTROLYTISCH VERZINKT · DIN 125A · PROFTEC · REF. 5460.01

UITSLUITEND ZAKELIJK GEBRUIK

PRODUCT DETAILS

Productnaam	**Sluitring Verzinkt DIN 125A**
Artikelreeks	**5460.01**
Categorie	**Bevestigingsmaterialen · Ringen**
Merk / Fabrikant	**Proftec**
Type	**Sluitring**
Kopvorm	**–**
Aandrijving	**–**
Boorpunt	**–**
Verpakkingseenheden	**100 st**

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	**Staal**
Oppervlaktebehandeling	**Elektrolytisch verzinkt**
Normering	**DIN 125A / ISO 7089**
Draad	**M5 / M6 / M8 / M10 / M12 / M14 / M16**

DIN 125A

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- ✓ Distribueert krachten over groter oppervlak — vermindert indrukken in zachte materialen
- ✓ DIN 125A normering voor maatzekerheid en uitwisselbaarheid
- ✓ Combineert met alle standaard metrische bouten en moeren

TOEPASSINGEN

Krachtverdeling bij boutverbindingen in hout, plaatmateriaal en constructies: voorkomt het indrukken van de boutof moerkop in het te verbinden materiaal.

TECHNISCHE INFORMATIE

DIN 125A is de standaard vlakke sluitring. DIN 9021 (carrosseriering) heeft een grotere buitendiameter voor nog betere krachtdistributie bij zachte materialen.

MAATTABEL – ARTIKELOVERZICHT

ARTIKELNUMMER	DRAAD	INHOUD (ST)
5460.01.00601	M6	100
5460.01.00801	M8	100
5460.01.01001	M10	100
5460.01.01201	M12	100

* Raadpleeg de volledige artikellijst voor het complete assortiment · Prijzen en beschikbaarheid op aanvraag via ChemTechniek Nederland

CONTACTINFORMATIE

ChemTechniek Nederland
Inductorstraat 8

DISCLAIMER

De informatie op dit technische datablad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door ChemTechniek Nederland.

3903 KB Veenendaal

T: +31 (0)318 821 521
E:
W: www.chemtechniek.nl

ChemTechniek Nederland kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of gevolgen daarvan. Aan de informatie op dit datablad kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.