# KOZIJNSCHROEF VERZINKT CILINDERKOP

CILINDERKOP · ZELFBOREND IN BETON · GEHARD STAAL · PROFTEC · REF. 5505.01

UITSLUITEND ZAKELIJK GEBRUIK

## PRODUCT DETAILS

| | |
|---|---|
| Productnaam | **Kozijnschroef Verzinkt Cilinderkop** |
| Artikelreeks | **5505.01** |
| Categorie | **Bevestigingsmaterialen · Ankers & Pluggen** |
| Merk / Fabrikant | **Proftec** |
| Type | **Kozijnschroef (betonschroef)** |
| Kopvorm | **Cilinderkop** |
| Aandrijving | **TX-drive (Torx)** |
| Boorpunt | **Zelfborend betonprofiel** |
| Verpakkingseenheden | **25 st / 50 st** |

## TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---|---|
| Materiaal | **Gehard staal** |
| Oppervlaktebehandeling | **Elektrolytisch verzinkt** |
| Beschikbare diameters | **Ø 7,5 / 10,0 mm** |
| Beschikbare lengtes | **52 – 152 mm** |
| Toepassingssubstraat | **Massief beton (ongescheurd)** |

## PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- ✓ Direct inschroeven in voorgeboord gat in massief beton — geen plug vereist
- ✓ Snellere montage dan ankerbouten en plugsystemen
- ✓ Gehard staal voor het snijden van draad in het betonoppervlak
- ✗ Niet geschikt voor gebruik in gescheurd beton of beton met holtes

## TOEPASSINGEN

Bevestigen van kozijnen, deurkaders, lateien en constructiedelen direct in massief beton: renovatie, kozijnmontage en installatiebevestigingen.

## TECHNISCHE INFORMATIE

De kozijnschroef (ook: betonschroef of steenschroef) snijdt eigen draad in voorgeboord beton. Het voorboorvereiste: boordiameter = kerndiameter schroef (raadpleeg tabel per maat). Uitrekken of overschroeven beschadigt het draadprofiel in het beton.

⚠ Uitsluitend toepasbaar in ongescheurd massief beton. Voorboordiameter en -diepte exact volgen per maat. Overmatig aanzetten beschadigt het draadprofiel.

## MAATTABEL – ARTIKELOVERZICHT

| ARTIKELNUMMER | DIAMETER | LENGTE | DRIVE | INHOUD (ST) |
|---|---|---|---|---|
| **Ø 7.5 mm** | | | | |
| 5505.01.75052 | Ø 7.5 mm | 52 mm | TX-30 | 50 |
| 5505.01.75072 | Ø 7.5 mm | 72 mm | TX-30 | 50 |

| ARTIKELNUMMER | DIAMETER | LENGTE | DRIVE | INHOUD (ST) |
|---|---|---|---|---|
| 5505.01.75092 | Ø 7.5 mm | 92 mm | TX-30 | 50 |
| 5505.01.75112 | Ø 7.5 mm | 112 mm | TX-30 | 50 |
| 5505.01.75132 | Ø 7.5 mm | 132 mm | TX-30 | 50 |
| 5505.01.75152 | Ø 7.5 mm | 152 mm | TX-30 | 50 |

* Raadpleeg de volledige artikellijst voor het complete assortiment · Prijzen en beschikbaarheid op aanvraag via ChemTechniek Nederland

## CONTACTINFORMATIE

**ChemTechniek Nederland**
Inductorstraat 8
3903 KB Veenendaal

T: +31 (0)318 821 521
E: [email protected]
W: www.chemtechniek.nl

## DISCLAIMER

De informatie op dit technische datablad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door ChemTechniek Nederland. ChemTechniek Nederland kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of gevolgen daarvan. Aan de informatie op dit datablad kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.