

GIPSPLAATPLUG NYLON

UITSLUITEND ZAKELIJK GEBRUIK

NYLON · SPECIFIEK VOOR GIPSPLAAT · PROFTEC · REF. 5511.4

PRODUCT DETAILS

Productnaam	Gipsplaatplug Nylon
Artikelreeks	5511.4
Categorie	Bevestigingsmaterialen · Ankers & Pluggen
Merk / Fabrikant	Proftec
Type	Gipsplaatplug
Verpakkingseenheden	100 st

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	Nylon (polyamide)
Beschikbare maten	Ø 5 × 24 mm / Ø 6 × 28 mm / Ø 8 × 32 mm / Ø 10 × 45 mm
Toepassingssubstraat	Gipsplaat (enkelwandig)

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- ✓ Ontworpen voor bevestiging in enkele laag gipsplaat zonder doorgang naar de spouw
- ✓ Klapprofiel vergrendelt achter de gipsplaat bij indraaien van de schroef
- ✓ Nylon materiaal beschadigt de gipsplaat niet bij installatie

TOEPASSINGEN

Lichte bevestigingen in gipsplaatwanden en gipsplaatplafonds: schilderijen, spiegels, kleine kasten en armaturen.

TECHNISCHE INFORMATIE

De gipsplaatplug wordt in het voorgeboorde gat geslagen en klept bij het indraaien van de schroef open aan de achterzijde van de plaat. Belastbaarheid afhankelijk van plaatdikte en schroefdiameter; raadplegen per maat.

⚠ Niet geschikt voor zware lasten. Gebruik draagconstructie (profielen) voor zware wandmontage.

MAATTABEL - ARTIKELOVERZICHT

ARTIKELNUMMER	DIAMETER	LENGTE	INHOUD (ST)
Ø 5 mm			
5511.40.00501	Ø 5 mm	24 mm	100
Ø 6 mm			
5511.40.00601	Ø 6 mm	28 mm	100
Ø 8 mm			
5511.40.00801	Ø 8 mm	32 mm	100
Ø 10 mm			
5511.40.01001	Ø 10 mm	36 mm	50

CONTACTINFORMATIE

ChemTechniek Nederland

Inductorstraat 8

3903 KB Veenendaal

T: +31 (0)318 821 521

E:

W: www.chemtechniek.nl

DISCLAIMER

De informatie op dit technische datablad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door ChemTechniek Nederland.

ChemTechniek Nederland kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of gevolgen daarvan. Aan de informatie op dit datablad kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.