BETONBOOR CYL | LANG MODEL

BETONBOREN · CILINDRISCH · Ø 10,0–8,0 MM · L 200–600 MM · REF. BBLANG

UITSLUITEND ZAKELIJK GEBRUIK
28 VARIANTEN

PRODUCT DETAILS

Productnaam	**Betonboor CYL | Lang model**
Artikelcode	**BBlang**
Categorie	**Betonboren**
Merk	**CTN**
Aansluiting	**Cilindrisch**
Verpakkingseenheid	**Stuk**
Aantal varianten	**28**

TECHNISCHE GEGEVENS

Aansluiting	**Cilindrisch**
Diameterbereik (D)	**Ø 10,0–8,0 mm**
Totaallengte (L1)	**L 200–600 mm**
Aantal varianten	**28**

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- ✓ Universeel gebruik
- ✓ Tot 600 mm lengte
- ✓ Voor standaard schroef/boormachine
- ✓ Cilindrische schacht met gezandstraalde afwerking.
- ✓ Carbide kop voor verhoogde duurzaamheid.
- ✓ Beschikbare diameters: 5-25 mm.
- ✓ Beschikbare lengtes: 200, 400, 600 mm.

PRODUCTOMSCHRIJVING


De Betonboor lang model met cilindrische schacht is ontworpen voor gebruik met klopboormachines voor het boren in harde steen- en betonsoorten. De boor is voorzien van een gezandstraalde schacht en een carbide kop, wat zorgt voor efficiënte gruisafvoer en een lange levensduur. De boor is verkrijgbaar in verschillende diameters van 5 tot 25 mm en lengtes van 200, 400 en 600 mm. Voor werkzaamheden in gewapend beton is het aan te raden om een SDS Plus hamerboor te gebruiken.

TOEPASSINGSGEBIED

Geschikt voor boren in harde steen- en betonsoorten. · · Toepasbaar wanneer geen SDS aansluiting mogelijk is.

⚠ Uitsluitend bestemd voor professioneel en zakelijk gebruik. Draag passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

MAATTABEL — 28 VARIANTEN · REF. BBLANG



L1 Totale lengte | **L2** Werklengte | **D** Nominale diameter · Alle maten in mm

ART.NR. (CTN)	D (MM)	L2 – WERKLENGTE (MM)	L1 – TOTAALLENGTE (MM)
BB050200	Ø 5,0 mm	112 mm	200 mm
BB055200	Ø 5,5 mm	112 mm	200 mm
BB060200	Ø 6,0 mm	112 mm	200 mm

ART.NR. (CTN)	D (MM)	L2 – WERKLENGTE (MM)	L1 – TOTAALLENGTE (MM)
BB060400	Ø 6,0 mm	350 mm	400 mm
BB060600	Ø 6,0 mm	550 mm	600 mm
BB065200	Ø 6,5 mm	112 mm	200 mm
BB070200	Ø 7,0 mm	112 mm	200 mm
BB080200	Ø 8,0 mm	112 mm	200 mm
BB080400	Ø 8,0 mm	350 mm	400 mm
BB080600	Ø 8,0 mm	550 mm	600 mm
BB100200	Ø 10,0 mm	112 mm	200 mm
BB100400	Ø 10,0 mm	350 mm	400 mm
BB100600	Ø 10,0 mm	550 mm	600 mm
BB120200	Ø 12,0 mm	112 mm	200 mm
BB120400	Ø 12,0 mm	350 mm	400 mm
BB120600	Ø 12,0 mm	550 mm	600 mm
BB140400	Ø 14,0 mm	350 mm	400 mm
BB140600	Ø 14,0 mm	550 mm	600 mm
BB160400	Ø 16,0 mm	350 mm	400 mm
BB160600	Ø 16,0 mm	550 mm	600 mm
BB180400	Ø 18,0 mm	350 mm	400 mm
BB180600	Ø 18,0 mm	550 mm	600 mm
BB200400	Ø 20,0 mm	350 mm	400 mm
BB200600	Ø 20,0 mm	550 mm	600 mm
BB220400	Ø 22,0 mm	350 mm	400 mm
BB220600	Ø 22,0 mm	550 mm	600 mm
BB250400	Ø 25,0 mm	350 mm	400 mm
BB250600	Ø 25,0 mm	550 mm	600 mm

CONTACTINFORMATIE

ChemTechniek Nederland
Inductorstraat 8
3903KB Veenendaal

T: +31 (0)318 821 521
E: info@chemtechniek.nl
W: www.chemtechniek.nl

DISCLAIMER

De informatie op dit technische datablad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door ChemTechniek Nederland. ChemTechniek Nederland kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of gevolgen daarvan. Aan de informatie op dit datablad kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.