

METAALBOOR KORT HSS GESLEPEN | DIN 1897

UITSLUITEND ZAKELIJK GEBRUIK

118° SPLITPOINT · BLANK · 2,0–7,5 MM · 10 STUKS · REF. PBSP

47 VARIANTEN

PRODUCT DETAILS

Productnaam	Metaalboor Kort HSS Geslepen DIN 1897
Artikelcode	PBSP
Categorie	Metaalboren · Plaatboren
Merk / Fabrikant	ChemTechniek Nederland (CTN)
Verpakking	10 stuks / koker

TECHNISCHE GEGEVENS

Norm / Standaard	DIN 1897
Materiaal	HSS M2 sneldraaistaal
Uitvoering	Volledig geslepen
Finish	Blank
Aansluiting	Cilindrisch
Snijhoek	118° met splitpoint
Verpakking	10 stuks / koker
Aantal varianten	47

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- ✓ Korte uitvoering DIN 1897
- ✓ 118° splitpoint
- ✓ Volledig geslepen HSS M2
- ✓ Stabiel in dunne plaat
- ✓ 10 stuks per koker

PRODUCTOMSCHRIJVING


Volledig geslepen korte plaatboor DIN 1897 uit HSS M2. Korte uitvoering voor stabiel boren in dunne plaat. 118° splitpoint voor zelfcentrerend zonder voorboren.

TOEPASSINGSGEBIED

Plaatstaal · Dunwandig constructiestaal · Carrosseriebouw

⚠ Uitsluitend bestemd voor professioneel en zakelijk gebruik. Draag passende persoonlijke beschermingsmiddelen. Gebruik snijolie waar van toepassing.

MAATTABEL — 47 VARIANTEN · REF. PBSP



L1 Totale lengte | L2 Spiraallengte (werkzame snijlengte) | D Nominale boordiameter · Alle maten in mm conform DIN-norm

CTN ART.NR.	D (MM)	L2 (MM)	L1 (MM)
PBSP0200	Ø 2 mm	12 mm	38 mm
PBSP0210	Ø 2.1 mm	12 mm	38 mm
PBSP0220	Ø 2.2 mm	13 mm	40 mm
PBSP0230	Ø 2.3 mm	13 mm	40 mm
PBSP0240	Ø 2.4 mm	14 mm	43 mm

CTN ART.NR.	D (MM)	L2 (MM)	L1 (MM)
PBSP0250	Ø 2.5 mm	14 mm	43 mm
PBSP0260	Ø 2.6 mm	14 mm	43 mm
PBSP0270	Ø 2.7 mm	16 mm	46 mm
PBSP0280	Ø 2.8 mm	16 mm	46 mm
PBSP0290	Ø 2.9 mm	16 mm	46 mm
PBSP0300	Ø 3 mm	16 mm	46 mm
PBSP0310	Ø 3.1 mm	18 mm	49 mm
PBSP0320	Ø 3.2 mm	18 mm	49 mm
PBSP0325	Ø 3.25 mm	18 mm	49 mm
PBSP0330	Ø 3.3 mm	20 mm	52 mm
PBSP0340	Ø 3.4 mm	20 mm	52 mm
PBSP0350	Ø 3.5 mm	20 mm	52 mm
PBSP0360	Ø 3.6 mm	20 mm	52 mm
PBSP0370	Ø 3.7 mm	22 mm	55 mm
PBSP0380	Ø 3.8 mm	22 mm	55 mm
PBSP0390	Ø 3.9 mm	22 mm	55 mm
PBSP0400	Ø 4 mm	22 mm	55 mm
PBSP0410	Ø 4.1 mm	22 mm	55 mm
PBSP0420	Ø 4.2 mm	22 mm	55 mm
PBSP0430	Ø 4.3 mm	24 mm	58 mm
PBSP0440	Ø 4.4 mm	24 mm	58 mm
PBSP0450	Ø 4.5 mm	24 mm	58 mm
PBSP0460	Ø 4.6 mm	24 mm	58 mm
PBSP0470	Ø 4.7 mm	24 mm	58 mm
PBSP0480	Ø 4.8 mm	26 mm	62 mm
PBSP0490	Ø 4.9 mm	26 mm	62 mm
PBSP0500	Ø 5 mm	26 mm	62 mm
PBSP0510	Ø 5.1 mm	26 mm	62 mm
PBSP0520	Ø 5.2 mm	26 mm	62 mm
PBSP0530	Ø 5.3 mm	26 mm	62 mm
PBSP0540	Ø 5.4 mm	28 mm	66 mm
PBSP0550	Ø 5.5 mm	28 mm	66 mm
PBSP0560	Ø 5.6 mm	28 mm	66 mm
PBSP0570	Ø 5.7 mm	28 mm	66 mm
PBSP0580	Ø 5.8 mm	28 mm	66 mm
PBSP0590	Ø 5.9 mm	28 mm	66 mm
PBSP0600	Ø 6 mm	28 mm	66 mm
PBSP0610	Ø 6.1 mm	31 mm	70 mm
PBSP0620	Ø 6.2 mm	31 mm	70 mm
PBSP0650	Ø 6.5 mm	31 mm	70 mm
PBSP0700	Ø 7 mm	34 mm	74 mm
PBSP0750	Ø 7.5 mm	34 mm	74 mm

CONTACTINFORMATIE

ChemTechniek Nederland

Inductorstraat 8
3903KB Veenendaal

T: +31 (0)318 821 521

E: info@chemtechniek.nl

W: www.chemtechniek.nl

DISCLAIMER

De informatie op dit technische datablad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door ChemTechniek Nederland.

ChemTechniek Nederland kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of gevolgen daarvan. Aan de informatie op dit datablad kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

CHEMTECHNIEK NEDERLAND · TECHNISCH
DATABLAD

REF. PBSP · METAALBOOR KORT HSS GESLEPEN |
DIN 1897

ZAKELIJK GEBRUIK ·
WWW.CHEMTECHNIEK.NL