

PUNTLASBOOR HSS COBALT M35 | TOT 7,9 MM

DIN 1412E · BLANK · 10 STUKS · REF. PL

UITSLUITEND ZAKELIJK GEBRUIK
2 VARIANTEN

PRODUCT DETAILS

Productnaam	Puntlasboor HSS Cobalt M35 tot 7,9 mm
Artikelcode	PL
Categorie	Puntlasboren
Merk / Fabrikant	ChemTechniek Nederland (CTN)
Verpakking	10 stuks / koker

TECHNISCHE GEGEVENS

Norm / Standaard	DIN 1897 / DIN 1412e
Materiaal	HSS M35 — 5% Cobalt
Aansluiting	Cilindrisch
Verpakking	10 stuks / koker
Aantal varianten	2

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- ✓ Speciaal voor puntlassen
- ✓ DIN 1412e snijkop
- ✓ 5% Cobalt — hoge hardheid
- ✓ Geschikt voor puntlassen in RVS
- ✓ 10 stuks per koker

PRODUCTOMSCHRIJVING


Cobalt puntlasboor HSS M35 met DIN 1412e snijkop. Speciaal ontworpen voor het uitboren van puntlassen in plaatstaal. Hoge levensduur door 5% cobalt.

TOEPASSINGSGEBIED

Uitboren van puntlassen · Plaatstaal · Carrosseriebouw

⚠ Uitsluitend bestemd voor professioneel en zakelijk gebruik. Draag passende persoonlijke beschermingsmiddelen. Gebruik snijolie waar van toepassing.

MAATTABEL — 2 VARIANTEN · REF. PL



L1 Totale lengte | **D** Nominale boordiameter · Alle maten in mm conform DIN-norm

CTN ART.NR.	D (MM)	L (MM)
PL0600	Ø 6 mm	66 mm
PL0700	Ø 7 mm	74 mm

CONTACTINFORMATIE

ChemTechniek Nederland

Inductorstraat 8
3903KB Veenendaal

T: +31 (0)318 821 521
E: info@chemtechniek.nl
W: www.chemtechniek.nl

DISCLAIMER

De informatie op dit technische datablad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door ChemTechniek Nederland. ChemTechniek Nederland kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of gevolgen daarvan. Aan de informatie op dit datablad kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

