# Veiligheidsinformatieblad

**volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 (2020/878)**

datum van de druk: 06.02.2026 Versie: 79 (vervangt versie 78) Herziening van: 06.02.2026

*

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming

· **1.1 Productidentificatie**

· **Handelsnaam: Super Wax 500 ml**
· **Chemische identificatie:** Houder onder druk (aerosol) met vaste verstuiver.

· **A rtikelnummer:** 212
· **UFI:** 16K0-20YF-0000-XG6K
**1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**
-
· **Toepassing van de stof / van de bereiding** Oppervlaktereiniging

· **1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**
· **Fabrikant/leverancier:**
ChemTechniek Nederland BV
Inductorstraat 8
39003 KB Veenendaal
Tel: +31 (0) 318-821521
**Inlichtingengevende sector:** info@chemtechniek.nl

· **1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:**
Tijdens normale openingstijden: Tel: +31 (0) 318 821521
NVIC 088 755 8000 (24 uur per dag)
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

*

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

· **2.1 Indeling van de stof of het mengsel**
· **Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**


GHS02 vlam

Aerosol 1 H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.


GHS07

Skin Sens. 1 H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

· **2.2 Etiketteringselementen**
· **Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**
Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.
· **Gevarenpictogrammen**


GHS02 GHS07

· **Signaalwoord** Gevaar

· **Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:**
2-methyl-2H-isothiazool-3-on
· **Gevarenaanduidingen**
H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

(Vervolg op blz. 2)

# Veiligheidsinformatieblad
**volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 (2020/878)**

datum van de druk: 06.02.2026 Versie: 79 (vervangt versie 78) Herziening van: 06.02.2026

**Handelsnaam: Super Wax 500 ml**

(Vervolg van blz. 1)

· **Veiligheidsaanbevelingen**

| | |
|---|---|
| P101 | Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. |
| P102 | Buiten het bereik van kinderen houden. |
| P210 | Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. |
| P211 | Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. |
| P251 | Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. |
| P260 | Nevel/damp/spuitnevel niet inademen. |
| P271 | Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. |
| P280 | Draag beschermende handschoenen/oogbescherming. |
| P302+P352 | BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. |
| P410+P412 | Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. |
| P501 | De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften. |

· **Aanvullende gegevens:**
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Zonder voldoende ventilatie is de vorming van een explosief mengsel mogelijk.
· **2.3 Andere gevaren**
· **Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
· **PBT:** Niet bruikbaar
· **zPzB:** Niet bruikbaar

* 
## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

· **3.2 Mengsels**
· **Beschrijving:** -

· **Gevaarlijke inhoudstoffen:**

| | | |
|---|---|---|
| CAS: 106-97-8<br>EINECS: 203-448-7<br>Reg.nr.: 01-2119474691-32 | butaan (met < 0,1 % butadieen (203-450-8), Nota K)<br>Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280 | 10-<25% |
| EC-nummer: 918-481-9<br>Reg.nr.: 01-2119457273-39 | Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, isoalkanen, cyclisch, <2% aromaten.<br>Asp. Tox. 1, H304, EUH066 | 2,5-<10% |
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9<br>Reg.nr.: 01-2119486944-21 | propaan<br>Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280 | 2,5-<10% |
| CAS: 75-28-5<br>EINECS: 200-857-2<br>Reg.nr.: 01-2119485395-27 | isobutaan (met < 0,1 % butadieen (203-450-8), Note K)<br>Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280 | 1-<2,5% |
| CAS: 2682-20-4<br>EINECS: 220-239-6 | 2-methyl-2H-isothiazool-3-on<br>Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 2, H330; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 2, H411; Skin Sens. 1A, H317, EUH071<br>ATE: ATE inhalatief: 0,05 mg/l<br>Specifieke concentratiegrens: Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 % | <0,0015% |

· **Bestanddelen volgens de Detergentenrichtlijn 648/2004/EG**

| | |
|---|---|
| alifatische koolwaterstoffen | ≥15 - <30% |
| parfums (AMYL CINNAMAL), conserveringsmiddelen (Methylisothiazolinone) | <5% |

· **Aanvullende gegevens:**
Voor Aërosolen en van een vaste verstuiver voorziene houders die stoffen of mengsels bevatten die als gevaarlijk bij aspiratie zijn ingedeeld, is geen etikettering voor dat gevaar vereist.
De tekst van de hier vermelde gevarenaanduidingen is te raadplegen in hoofdstuk 16.



(Vervolg op blz. 3)

# Veiligheidsinformatieblad
**volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 (2020/878)**

datum van de druk: 06.02.2026 Versie: 79 (vervangt versie 78) Herziening van: 06.02.2026

**Handelsnaam: Super Wax 500 ml**

(Vervolg van blz. 2)

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

· **4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**
· **Na het inademen:** Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.
· **Na huidcontact:** Over het algemeen is het produkt niet prikkelend voor de huid
· **Na oogcontact:** Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen
· **Na inslikken:** Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medische hulp.
· **4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· **4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

· **5.1 Blusmiddelen**
· **Geschikte blusmiddelen:**
Waternevel
Bluspoeder
Kooldioxyde
Alcoholbestendig schuim
· **Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn:** Krachtige waterstraal
· **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· **5.3 Advies voor brandweerlieden**
· **Speciale beschermende kleding:** Ademhalingstoestel aantrekken.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

· **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**
Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.
· **6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:**
Mag niet in riolering of afvalwater terechtkomen.
Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.
· **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**
Voor voldoende ventilatie zorgen.
Niet met water of waterachtige reinigingsmiddelen wegspoelen.
· **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

· **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**
Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.
· **Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:**
Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.
Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken.
Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit.
Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C, bijv. door gloeilampen. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

(Vervolg op blz. 4)

# Veiligheidsinformatieblad
**volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 (2020/878)**

datum van de druk: 06.02.2026 Versie: 79 (vervangt versie 78) Herziening van: 06.02.2026

**Handelsnaam: Super Wax 500 ml**

(Vervolg van blz. 3)

· **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**
· **Opslag:**
· **Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:**
Op een koele plaats bewaren.
De overheidsbepalingen m.b.t. de opslag van drukgaspakkingen moeten in acht genomen worden.
· **Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:**
De overheidsbepalingen m.b.t. de opslag van drukgaspakkingen moeten in acht genomen worden.
· **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:**
Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.
Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.
· **7.3 Specifiek eindgebruik** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

* 
## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

· **8.1 Controleparameters**

| · **Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:** | |
|---|---|
| **106-97-8 butaan (met < 0,1 % butadieen (203-450-8), Nota K)** | |
| WG | Korte termijn waarde: 3800 mg/m³, 1000 ppm<br>Lange termijn waarde: 1900 mg/m³, 800 ppm |
| **Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, isoalkanen, cyclisch, <2% aromaten.** | |
| GW | Korte termijn waarde: 1200 mg/m³, 184 ppm |
| **74-98-6 propaan** | |
| WG | Lange termijn waarde: 1800 mg/m³, 1000 ppm |
| **75-28-5 isobutaan (met < 0,1 % butadieen (203-450-8), Note K)** | |
| WG | Lange termijn waarde: 2400 mg/m³ |

· **Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

· **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**
· **Passende technische maatregelen** Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
· **Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen**
· **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**
Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.
Gassen/dampen/aërosol niet inademen.
Algemene ventilatie
· **Bescherming van de ademhalingswegen**
Bij onvoldoende ventilatie ademhalingsbescherming.
Filter ABEK/P2
· **Bescherming van de handen**


Veiligheidshandschoenen

Handschoenen / bestand tegen oplosmiddelen
Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.
· **Handschoenmateriaal**
De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.
Nitrilrubber
Aanbevolen materiaaldikte : ≥ 0,5 mm
· **Doordringingstijd van het handschoenmateriaal**
Voor continu contact bevelen wij handschoenen aan met een doorbraaktijd van minstens 240 minuten, waarbij de voorkeur gegeven wordt aan een doorbreektijd van meer dan 480 minuten. Voor kortdurende of spatbescherming bevelen we hetzelfde aan. Wij zijn ons ervan bewust dat geschikte handschoenen die dit beschermingsniveau bieden, mogelijk niet beschikbaar zijn. In dat geval kan een kortere doorbraaktijd

(Vervolg op blz. 5)

# Veiligheidsinformatieblad

**volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 (2020/878)**

datum van de druk: 06.02.2026 Versie: 79 (vervangt versie 78) Herziening van: 06.02.2026

**Handelsnaam: Super Wax 500 ml**

(Vervolg van blz. 4)

aanvaardbaar zijn zolang de procedures voor toepasselijk onderhoud en tijdige vervanging gevolgd worden.
De dikte van de handschoenen is geen goede maat voor de weerstand van de handschoenen tegen een chemische stof, omdat dit afhankelijk is van de exacte samenstelling van het materiaal waarvan de handschoenen gemaakt zijn.
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

· **Bescherming van de ogen/het gezicht**
Veiligheidsbril (EN-166)



Nauw aansluitende veiligheidsbril

· **Lichaamsbescherming:**
Draag geschikte beschermende kleding (EN-13034/6)
Volledig huid bedekkende antistatische, chemicaliën- en oliebestendige kledij en veiligheid schoenen worden aanbevolen. (EN1149; EN340&EN ISO 13688; EN13034-6).

· **Beheersing van milieublootstelling** Gebruik een geschikte container om milieuverontreiniging te voorkomen.

* 

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

| | |
|---|---|
| · **9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen** | |
| · **Algemene gegevens** | |
| · **Fysische toestand** | Aërosol |
| · **Kleur:** | Volgens de produktbeschrijving |
| · **Geur:** | Karakteristiek |
| · **Geurdrempelwaarde:** | Niet bepaald |
| · **Smeltpunt/vriespunt** | Niet bepaald |
| · **Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject** | -44,5 °C |
| · **Ontvlambaarheid** | Zeer licht ontvlambaar |
| · **Onderste en bovenste explosiegrens** | |
| · **Onderste:** | 0,7 Vol % |
| · **Bovenste:** | 10,9 Vol % |
| · **Vlampunt:** | -97 °C |
| · **Zelfontbrandingstemperatuur:** | 236 °C |
| · **pH bij 20 °C** | 9,3 |
| · **Viscositeit** | |
| · **Kinematische viscositeit** | Niet bepaald |
| · **Dynamisch:** | Niet bepaald |
| · **Oplosbaarheid** | |
| · **Water:** | Niet resp. gering mengbaar. |
| · **Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)** | Niet bepaald |
| · **Dampspanning bij 20 °C:** | 4100 hPa |
| · **Dampspanning bij 50 °C:** | 7700 hPa |
| · **Dichtheid en/of relatieve dichtheid** | |
| · **Dichtheid bij 20 °C:** | 0,846 g/cm³ |
| · **Relatieve dichtheid** | Niet bepaald |
| · **Dampdichtheid** | Niet bepaald |
| · **9.2 Overige informatie** | |
| · **Vorm:** | Aërosol |
| · **Belangrijke gegevens over de gezondheids- en milieubescherming en over de veiligheid** | |
| · **Ontstekingstemperatuur:** | Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf. |
| · **Ontploffingseigenschappen:** | Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk, maar de vorming van ontploffingsgevaarlijke damp-/luchtmengsels is mogelijk. |
| · **Organisch oplosmiddel:** | 28,5 % |
| · **Water:** | 68,6 % |

(Vervolg op blz. 6)

# Veiligheidsinformatieblad

**volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 (2020/878)**

datum van de druk: 06.02.2026 Versie: 79 (vervangt versie 78) Herziening van: 06.02.2026

**Handelsnaam: Super Wax 500 ml**

(Vervolg van blz. 5)

| | |
|---|---|
| · **Gehalte aan vaste bestanddelen:** | 1,7 % |
| · **Verdampingssnelheid** | Niet bruikbaar. |
| · **Informatie inzake fysische gevarenklassen** | |
| · **Ontplofbare stoffen** | vervalt |
| · **Ontvlambare gassen** | vervalt |
| · **Aerosolen** | Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. |
| · **Oxiderende gassen** | vervalt |
| · **Gassen onder druk** | vervalt |
| · **Ontvlambare vloeistoffen** | vervalt |
| · **Ontvlambare vaste stoffen** | vervalt |
| · **Zelfontledende stoffen en mengsels** | vervalt |
| · **Pyrofore vloeistoffen** | vervalt |
| · **Pyrofore vaste stoffen** | vervalt |
| · **Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels** | vervalt |
| · **Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen** | vervalt |
| · **Oxiderende vloeistoffen** | vervalt |
| · **Oxiderende vaste stoffen** | vervalt |
| · **Organische peroxiden** | vervalt |
| · **Bijtend voor metalen** | vervalt |
| · **Ongevoelig gemaakte ontplofbare stoffen** | vervalt |

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

· **10.1 Reactiviteit** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· **10.2 Chemische stabiliteit**
· **Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:** Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
· **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** Geen gevaarlijke reacties bekend.
· **10.4 Te vermijden omstandigheden** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.

* 

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

· **11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**
· **Acute toxiciteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

· **Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:**

**Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, isoalkanen, cyclisch, <2% aromaten.**

| | | |
|---|---|---|
| Oraal | LD50 | >5000 mg/kg (Rat) |
| Dermaal | LD50 | >5000 mg/kg (Konijn) |
| Inhalatief | LC50 (4h) | >5000 mg/l (Rat) |

· **Primaire aandoening:**
· **Huidcorrosie/-irritatie** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
· **Ernstig oogletsel/oogirritatie** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
· **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid** Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
· **Mutageniteit in geslachtscellen** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
· **Carcinogeniteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
· **Giftigheid voor de voortplanting**
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
· **STOT bij eenmalige blootstelling**
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
· **STOT bij herhaalde blootstelling**
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

(Vervolg op blz. 7)

# Veiligheidsinformatieblad
**volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 (2020/878)**

datum van de druk: 06.02.2026 Versie: 79 (vervangt versie 78) Herziening van: 06.02.2026

**Handelsnaam: Super Wax 500 ml**

(Vervolg van blz. 6)

· **Gevaar bij inademing** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
· **11.2 Informatie over andere gevaren**

| · **Hormoonontregelende eigenschappen** |
|---|
| Geen der bestanddelen staat op de lijst. |

* 
## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

· **12.1 Toxiciteit**

| · **Aquatische toxiciteit:** | |
|---|---|
| **Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, isoalkanen, cyclisch, <2% aromaten.** | |
| EL0 (48h) | 1000 mg/l (Daphnia magna) |
| EL0 (72h) | 1000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) |
| LL0 (96h) | 1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss) |

· **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid** niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar
· **12.3 Bioaccumulatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· **12.4 Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· **12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
· **PBT:** Niet bruikbaar
· **zPzB:** Niet bruikbaar
· **12.6 Hormoonontregelende eigenschappen**
Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen.
· **12.7 Andere schadelijke effecten**
· **Verdere ecologische informatie:**
· **Algemene informatie:**
Waterbezwaarlijkheid (NL): B(4) Weinig schadelijk voor in water levende organismen
Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein
Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

· **13.1 Afvalverwerkingsmethoden**
· **Aanbeveling:** Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.

| · **Europese afvalcatalogus** | |
|---|---|
| HP3 | Ontvlambaar |

· **Niet gereinigde verpakkingen:**
· **Aanbeveling:** Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

* 
## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

· **14.1 VN-nummer of ID-nummer**
· **ADR, ADN, IMDG, IATA** UN1950

· **14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**
· **ADR, ADN** UN1950 SPUITBUSSEN
· **IMDG** AEROSOLS
· **IATA** AEROSOLS, flammable

(Vervolg op blz. 8)

# Veiligheidsinformatieblad

**volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 (2020/878)**

datum van de druk: 06.02.2026 Versie: 79 (vervangt versie 78) Herziening van: 06.02.2026

**Handelsnaam: Super Wax 500 ml**

(Vervolg van blz. 7)

· **14.3 Transportgevarenklasse(n)**

· **ADR**



| | |
|---|---|
| · **klasse** | 2 5F Gassen |
| · **Etiket** | 2.1 |
| · **ADN** | |
| · **ADN/R-klasse:** | 2 5F |
| · **IMDG, IATA** | |



| | |
|---|---|
| · **Class** | 2.1 Gassen |
| · **Label** | 2.1 |
| · **14.4 Verpakkingsgroep:** | |
| · **ADR, IMDG, IATA** | vervalt |
| · **14.5 Milieugevaren:** | Niet bruikbaar |
| · **14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** | Waarschuwing: Gassen |
| · **Gevaarsidentificatienummer (Kemler-getal):** | - |
| · **EMS-nummer:** | F-D,S-U |
| · **Stowage Code** | SW1 Protected from sources of heat.<br>SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters. |
| · **Segregation Code** | SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.<br>For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.<br>For WASTE AEROSOLS:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. |
| · **14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten** | Niet bruikbaar |
| · **Transport/verdere gegevens:** | |
| · **Quantity limitations** | On passenger aircraft/rail: 75 kg<br>On cargo aircraft only: 150 kg |
| · **ADR** | |
| · **Beperkte hoeveelheden (LQ)** | 1L |
| · **Uitgezonderde hoeveelheden (EQ)** | Code: E0<br>Niet toegestaan als vrijgestelde hoeveelheid |
| · **Tunnelbeperkingscode** | D |
| · **IMDG** | |
| · **Limited quantities (LQ)** | 1L |
| · **Excepted quantities (EQ)** | Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity |

(Vervolg op blz. 9)

# Veiligheidsinformatieblad

**volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 (2020/878)**

datum van de druk: 06.02.2026 Versie: 79 (vervangt versie 78) Herziening van: 06.02.2026

**Handelsnaam: Super Wax 500 ml**

(Vervolg van blz. 8)

· **VN "Model Regulation":** UN 1950 SPUITBUSSEN, 2.1

* 

## RUBRIEK 15: Regelgeving

· **15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

· **SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **SZW-lijst van mutagene stoffen**

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid**

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling**

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding**

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)**

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **Lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen**

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **Richtlijn 2012/18/EU**
· **Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I** Geen der bestanddelen staat op de lijst.
· **Seveso-categorie** P3a ONTVLAMBARE AEROSOLEN
· **Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor lagedrempelinrichtingen** 150 t
· **Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor hogedrempelinrichtingen** 500 t
· **Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII** Beperkingsvoorwaarden: 3

· **Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur - Bijlage II**

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **VERORDENING (EU) 2019/1148**

· **Bijlage I - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN WAARVOOR EEN BEPERKING GELDT (Bovengrenswaarde ten behoeve van vergunningverlening op grond van artikel 5, lid 3)**

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **Bijlage II - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN DIE MOETEN WORDEN GEMELD**

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **Verordening (EG) nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren**

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **Verordening (EG) Nr. 111/2005 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren**

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **Nationale voorschriften:**

· **Storingsverordening:**

| Klasse | aandeel in % |
|---|---|
| Wasser | 50-<75 |
| NK | 25-<50 |

· **Gevaarklasse v. water:** WGK 1 (D) (Zelfclassificatie): weinig gevaarlijk voor water.
· **VOC-CH** 28,49 %

(Vervolg op blz. 10)

# Veiligheidsinformatieblad

**volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 (2020/878)**

datum van de druk: 06.02.2026 Versie: 79 (vervangt versie 78) Herziening van: 06.02.2026

**Handelsnaam: Super Wax 500 ml**

(Vervolg van blz. 9)

· **VOC-EU** 241,0 g/l
· **Danish MAL Code** 2-1
· **15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:** Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

* 

## RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

· **Relevante zinnen**
H220 Zeer licht ontvlambaar gas.
H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
H301 Giftig bij inslikken.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H311 Giftig bij contact met de huid.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H330 Dodelijk bij inademing.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
EUH071 Bijtend voor de luchtwegen.

· **Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**
Fysische en chemische eigenschappen: De indeling berust op basis van de resultaten van de geteste mengsels.
Gezondheidsgevaren, Milieugevaren: De methode voor indeling van mengsels op basis van de bestanddelen van het mengsel (somformule).
De indeling van de aspiratietoxiciteit van een aerosol is gebaseerd op de viscositeit van de vloeistof.
De indeling van de ontvlambaarheid van een aerosol is bepaald o.b.v. resultaten van geteste mengsels.

· **Datum van de vorige versie:** 27.11.2025
· **Versienummer van de vorige versie:** 78
· **Afkortingen en acroniemen:**
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Waarden van acute toxiciteitsschattingen)
Flam. Gas 1A: Ontvlambare gassen – Categorie 1A
Aerosol 1: Aerosolen – Categorie 1
Press. Gas (Comp.): Gassen onder druk – Samengeperst gas
Acute Tox. 3: Acute toxiciteit – Categorie 3
Acute Tox. 2: Acute toxiciteit – Categorie 2
Skin Corr. 1B: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 1B
Eye Dam. 1: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 1
Skin Sens. 1: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1
Skin Sens. 1A: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1A
Asp. Tox. 1: Aspiratiegevaar – Categorie 1
Aquatic Acute 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - acuut aquatisch gevaar – Categorie 1
Aquatic Chronic 2: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 2

· **Bronnen**
Leverancier informatie (veiligheidsinformatiebladen) & gegevens van de "Database van geregistreerde stoffen" van het Europees Agentschap voor Chemische stoffen (ECHA) werden gebruikt voor het maken van dit veiligheidsinformatieblad.

· *** Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd ***