

CTN MAT ZWART

HOOGWAARDIGE LAK · REF. 1033

UITSLUITEND ZAKELIJK GEBRUIK

PRODUCT DETAILS

Productnaam	CTN Mat Zwart
Artikelnummer	1033
Categorie	Spuitlek
Kleur	Mat zwart
Inhoud	500 ml
Verpakking	12 stuks per doos

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- ✓ Duurzame kleur
- ✓ Krasvast en stootvast
- ✓ Bestand tegen benzine en chemicaliën
- ✓ Goede corrosiewering
- ✓ Uitstekende hechting
- ✓ Zeer hoge dek- en vulkracht

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingstemperatuur	15 - 25°C
Spuitafstand	25 - 30 cm
Voorbehandeling primer	107 CTN Anti Roest Primer
Schuurkorrel na grondlaag	600

GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbehandeling: Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Loslatende oude verfresten en roest verwijderen. Aansluitend schuren en gronden met 107 CTN Anti Roest Primer. Grondlaag na droging licht schuren met korrel 600.

Lakken: Spuitbus op kamertemperatuur brengen. Voor gebruik 2 minuten goed schudden. Lak aanbrengen in meerdere dunne lagen. Voor elke nieuwe laag de spuitbus opnieuw schudden. Na gebruik ventiel schoonspuiten door spuitbus op de kop te houden en sproeikop circa 5 seconden ingedrukt te houden.

TOEPASSINGSGEBIED

Hout · Metaal · Aluminium · Glas · Steen · Eterniet · Aardewerk · Diverse kunststoffen

⚠ Droogtijd is afhankelijk van omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en laagdikte.

CONTACTINFORMATIE

ChemTechniek Nederland
Inductorstraat 8
3903KB Veenendaal

T: +31 (0)318 821 521
E: info@chemtechniek.nl
W: www.chemtechniek.nl

DISCLAIMER

De informatie op dit technische datablad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door ChemTechniek Nederland. ChemTechniek Nederland kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of gevolgen daarvan. Aan de informatie op dit datablad kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

