

PRO SEAL

UITSLUITEND ZAKELIJK GEBRUIK

SILICONEN AFDICHTINGSKIT NEUTRALE BASIS · REF. 1114

PRODUCT DETAILS

Productnaam	PRO SEAL
Artikelnummer	1114
Categorie	Siliconen afdichtingskit
Type	Neutrale siliconen (alcoxy basis)
Inhoud	12 kokers á 310 ml per doos
Verkrijgbaar in	☐ Wit (1114 wit) ☒ Zwart (1114 zwart) ☐ Transparant (1114 transparant) ☐ Jasmijn (1114 jasmijn) ☐ Trys (1114 trys) ☐ Zilver grijs (1114 zilver grijs) ☐ Licht grijs (1114 licht grijs) ☐ Antraciet (1114 antraciet) ☐ Antraciet grijs (1114 antraciet grijs)

TECHNISCHE GEGEVENS

Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +150°C
Huidvormingstijd bij 23°C/50% rlv	10 minuten
Uitharding in 24 uren bij 23°C/50% rlv	2-3 mm
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +35°C
Viscositeit bij 23°C	Pasteus, standvast
Soortelijk gewicht bij 23°C	1,0 g/cm³
Dichtheid bij 23°C	1,3 g/cm³
Shore-A-hardheid	21 (31 matte kleuren)
Praktische bewegingsopname	25%
Rekspanningswaarde bij 100%	0,4 N/mm²
Scheurrek	700%
Treksterkte	1,4 N/mm²
Opslagstabiliteit bij 23°C/50% rlv	12 maanden

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- ✓ Waterbestendig
- ✓ Ongevoelig voor schimmel
- ✓ UV- en weerbestendig
- ✓ Makkelijk verwerkbaar
- ✓ Blijvend elastisch
- ✓ Snelle huidvorming
- ✓ Zuurvrij
- ✓ Niet corrosief
- ✓ Geen rand- en voegvervuiling
- ✓ Voor binnen en buiten
- ✓ Krimpt niet
- ✓ Uitstekende hechting

GEBRUIKSAANWIJZING

De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn waarna Pro Seal rechtstreeks verwerkt kan worden. Afmeten met artikel 1150 afstrijkmiddel. In de meeste gevallen kan Pro Seal zonder gebruik van primer toegepast worden. Bij het verwerken op gasbeton, laminaat, vezelcement, nieuw beton en gerecycled kunststof (acrylsanitair) adviseren wij het aanbrengen van een primer. Bij gebruik op gepoedercoat staal dient eerst grond ontvet te worden.

TOEPASSINGSGEBIED

Afdichten van aansluitvoegen aan deuren en ramen van metaal, kunststof en hout · Dilatie- en aansluitvoegen bij prefab-elementen van beton · Afdichten van gevels, balustrade-elementen, rolluikkasten en

✓ Oplosmiddel vrij, reukarm- en oximvrij

✗ Niet overschilderbaar

metaalbouwconstructies · Afdichten van aansluitvoegen in sanitaire ruimtes tussen tegels en badkuipen, douchebakken, wastafels en douchecabines · Afdichten van spiegelranden in combinatie met keramiek, metaal, glas, hout, beton en kunststoffen

CONTACTINFORMATIE

ChemTechniek Nederland

Inductorstraat 8

3903KB Veenendaal

T: +31 (0)318 821 521

E: info@chemtechniek.nl

W: www.chemtechniek.nl

DISCLAIMER

De informatie op dit technische datablad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door ChemTechniek Nederland.

ChemTechniek Nederland kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of gevolgen daarvan. Aan de informatie op dit datablad kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.