SILICONEN 300°C

HITTEBESTENDIGE SILICONENKIT · REF. 1191

UITSLUITEND ZAKELIJK GEBRUIK

PRODUCT DETAILS

Productnaam	**Siliconen 300°C**
Artikelnummer	**1191**
Categorie	**Siliconenkit**
Inhoud	**200 ml**
Verpakking	**12 stuks per doos**
Verkrijgbaar in	■ **Zwart (1191)** □ **Transparant (1191)**

TECHNISCHE GEGEVENS

Hittebestendigheid	**250°C continu, 300°C korte tijd**
Uithardingstijd	**Snel**
Type	**Azijnzuurhoudend**
Flexibiliteit	**Blijvend elastisch**
Bediening	**Éénhandsbediening**

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- ✓ Hittebestendig tot 250°C, korte tijd tot 300°C
- ✓ Uitermate geschikt voor rubberen onderdelen
- ✓ Snelle uitharding
- ✓ Blijvend elastisch
- ✓ Éénhandsbediening zonder kitpistool
- ✗ Niet overschilderbaar
- ✗ Kan uitzetten bij contact met vet, olie of brandstoffen

GEBRUIKSAANWIJZING

Oppervlak reinigen en drogen. Kit direct uit tube aanbrengen door knijpen. Voeg glad afwerken binnen werkingstijd. Uitharding begint onmiddellijk bij vochtige lucht.

TOEPASSINGSGEBIED

Oven- en magnetronruiten · Randen rondom keramische kookplaten · Warmteafvoerkanalen · Rookkanalen · Hitteschermen bij openhaard · Afdichten van glas, emaille, tegels en geglazuurde keramiek

⚠ Azijnzuurhoudend - zorg voor voldoende ventilatie tijdens gebruik.

CONTACTINFORMATIE

ChemTechniek Nederland
Inductorstraat 8
3903KB Veenendaal

T: **+31 (0)318 821 521**
E: **info@chemtechniek.nl**
W: www.chemtechniek.nl

DISCLAIMER

De informatie op dit technische datablad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door ChemTechniek Nederland. ChemTechniek Nederland kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of gevolgen daarvan. Aan de informatie op dit datablad kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.