UNI GASKET

UNIVERSEEL SILICONENRUBBER AFDICHTINGSMIDDEL · REF. 1191

UITSLUITEND ZAKELIJK GEBRUIK

PRODUCT DETAILS

Productnaam	**CTN Uni Gasket**
Artikelnummer	**1191**
Inhoud	**200 ml**
Verpakking	**12 stuks per doos**
Verkrijgbaar in	**Zwart**

TECHNISCHE GEGEVENS

Temperatuurbereik	**-50°C tot +275°C**
Piektemperatuur	**300°C**
Rekbaarheid	**400%**
Basis	**Siliconenrubber**

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- ✓ Ontworpen als vloeibare pakking
- ✓ Vervangt voorgevormde pakkingen
- ✓ Uitstekend voor reparatie van rubberdelen
- ✓ Bestand tegen zeer hoge temperaturen
- ✓ UV-, weer-, water- en kleurbestendig
- ✓ Snelle uitharding en blijvend elastisch
- ✓ Demonteerbare afdichting
- ✓ Éénhandsbediening

GEBRUIKSAANWIJZING

Reinig oppervlakken grondig en ontvetten. Breng een gelijkmatige laag aan op een van de te verbinden oppervlakken. Assembleer onderdelen binnen 10 minuten. Laat 24 uur uitharden voor volledige sterkte.

TOEPASSINGSGEBIED

Versnellingsbakken · Carters · Kleppendeksels · Thermostaten · Radiatoren · Pompen · Deurrubbers · Zonnedakafdichtingen · Aandrijfrubbers · Raamrubbers · Waterlekkages · Luchtlekkages

CONTACTINFORMATIE

ChemTechniek Nederland
Inductorstraat 8
3903KB Veenendaal

T: **+31 (0)318 821 521**
E: **info@chemtechniek.nl**
W: www.chemtechniek.nl

DISCLAIMER

De informatie op dit technische datablad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door ChemTechniek Nederland. ChemTechniek Nederland kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of gevolgen daarvan. Aan de informatie op dit datablad kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.