

CTN SPRAY ADHESIVE 2500

UITSLUITEND ZAKELIJK GEBRUIK

SNELDROGENDE CONTACTLIJM ZONDER OPLOSMIDDELEN · REF. 2500

PRODUCT DETAILS

Productnaam	CTN Spray Adhesive 2500
Artikelnummer	2500
Categorie	Contactlijm
Merk / Fabrikant	ChemTechniek Nederland
Inhoud	500 ml per drukvat
Verpakking	12 stuks per doos

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- ✓ Sneldrogend
- ✓ Transparant na droging
- ✓ Sterke en duurzame verlijming
- ✓ Fijne verneveling voor gelijkmatige verdeling
- ✓ Watervast na uitharding
- ✓ Vrij van ozonafbrekende stoffen (ODS)

TECHNISCHE GEGEVENS

Droogtijd	4-6 minuten
Volledige doorharding	24 uur
Verwerkingstemperatuur	5 tot 40°C
Oplosmiddelen	Vrij van chloorhoudende oplosmiddelen

GEBRUIKSAANWIJZING

Voor gebruik het vat goed rollen zodat de inhoud vermengt. Bij spuitbus goed schudden. De lijm tweezijdig aanbrengen voor volvlakverlijming. Laat de lijm 4-6 minuten drogen en voeg de delen samen. Druk gelijkmatig en stevig aan. Te verlijmen onderdelen dienen droog en vrij van stof, vuil, olie en vet te zijn.

TOEPASSINGSGEBIED

Polystyreen en polyether schuim · Meubelstoffering · Autobekleding · Isolatiematerialen · EPS, XPS en PU materialen · Laminaten · Trapbekleding · Fineer

CONTACTINFORMATIE

ChemTechniek Nederland
Inductorstraat 8
3903KB Veenendaal

T: +31 (0)318 821 521
E: info@chemtechniek.nl
W: www.chemtechniek.nl

DISCLAIMER

De informatie op dit technische datablad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door ChemTechniek Nederland. ChemTechniek Nederland kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of gevolgen daarvan. Aan de informatie op dit datablad kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.