

CTN SPRAY ADHESIVE 2700

OPLOSMIDDELHOUDENDE CONTACTLIJM · REF. 2700

UITSLUITEND ZAKELIJK GEBRUIK

PRODUCT DETAILS

Productnaam	CTN Spray Adhesive 2700
Artikelnummer	2700
Categorie	Contactlijm
Merk / Fabrikant	CTN
Inhoud	500 ml drukvat
Verpakking	12 stuks per doos

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- ✓ Hoge productiviteit
- ✓ Transparant
- ✓ Flexibel inzetbaar
- ✓ Nauwkeurig in verbruik
- ✓ Watervast
- ✓ Fijne verneveling
- ✓ Snelle applicatie

TECHNISCHE GEGEVENS

Opentijd	60 minuten
Droogtijd	5-7 minuten
Volledige doorharding	24 uur
Verwerkingstemperatuur	18-25°C

GEBRUIKSAANWIJZING

De lijm tweezijdig aanbrengen (volvlakverlijming). Laat minimaal 5-7 minuten drogen. Voeg delen samen en druk gelijkmatig en stevig aan. Onderdelen moeten droog en vrij zijn van stof, vuil, olie en vet.

TOEPASSINGSGEBIED

Kunststoffen met weekmakers (EPDM) · Tapijt voor trappen · Isolatie op diverse ondergronden · Stoffering op bekleding · HPL op diverse houtsoorten · Laminaten · Fineer

⚠ Tests worden altijd aanbevolen voor specifieke toepassingen.

CONTACTINFORMATIE

ChemTechniek Nederland
Inductorstraat 8
3903KB Veenendaal

T: +31 (0)318 821 521
E: info@chemtechniek.nl
W: www.chemtechniek.nl

DISCLAIMER

De informatie op dit technische datablad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door ChemTechniek Nederland. ChemTechniek Nederland kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of gevolgen daarvan. Aan de informatie op dit datablad kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.