6015 MS SCREEN BOND

MS-POLYMEER RUITENKIT · REF. 6015

UITSLUITEND ZAKELIJK GEBRUIK

PRODUCT DETAILS

Productnaam	**MS Screen Bond**
Artikelnummer	**6015**
Categorie	**Ruitenkit**
Merk / Fabrikant	**CTN**
Inhoud	**290 ml**
Verpakking	**12 stuks per doos**
Basis	**MS-polymeer**

TECHNISCHE GEGEVENS

Vulling	**290 ml koker**
Wegrijtijd	**90 minuten**
Rusttijd ruit	**60 minuten**
Plaatsingstijd	**10 minuten**
Houdbaarheid	**12 maanden**

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- ✓ Perfecte hechting op oude ruitenkit
- ✓ UV-bestendig
- ✓ Zeer hoge aanvangshechting
- ✓ Geen primer nodig
- ✓ Lang houdbaar na opening
- ✓ Zeer eenvoudig van handen te verwijderen
- ✓ Zeer goed standvermogen
- ✓ Goede torsiestijfheid
- ✓ Vrij van oplosmiddelen, isocyanaat en siliconen

GEBRUIKSAANWIJZING

Ondergrond schoon, droog en vetvrij maken. Rechtstreeks vanuit de koker in een V-vorm aanbrengen. Binnen 10 minuten de ruit plaatsen en licht aandrukken. De ruit voor 60 minuten laten rusten. Wegrijtijd 90 minuten bij de juiste applicatie.

TOEPASSINGSGEBIED

Automotive · Trucks · Bussen · Luchtvaart en marine industrie · Tractors

CONTACTINFORMATIE

ChemTechniek Nederland
Inductorstraat 8
3903KB Veenendaal

T: **+31 (0)318 821 521**
E: **info@chemtechniek.nl**
W: www.chemtechniek.nl

DISCLAIMER

De informatie op dit technische datablad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door ChemTechniek Nederland. ChemTechniek Nederland kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of gevolgen daarvan. Aan de informatie op dit datablad kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.