UNILOCK 085.577

MIDDELSTERK DEMONTABEL SCHROEFDRAADBORGMIDDEL · REF. 085.577

UITSLUITEND ZAKELIJK GEBRUIK

PRODUCT DETAILS

Productnaam	**UNILOCK 085.577**
Artikelnummer	**085.577**
Categorie	**Schroefdraadborgmiddel**
Type	**Middelsterk, demontabel**
Inhoud	**50 ml**
Verpakking	**12 stuks per doos**
Kleur	**Geel**

TECHNISCHE GEGEVENS

Temperatuurbereik	**-55°C tot +150°C**
Draadmaat	**Tot M80**
Handvast na	**15 tot 30 minuten**
Functiesterkte na	**1 tot 3 uur**

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- ✓ Middelsterkte en demonteerbaar
- ✓ Lijmt, dicht en borgt schroefdraad
- ✓ Geschikt voor fijne en grove draadtypen
- ✓ Bescherming tegen corrosie
- ✓ Nauwkeurige dosering zonder druppels
- ✓ Vervangt henneptape en PTFE
- ✓ Ook bij hoge viscositeit probleemloos te gebruiken

GEBRUIKSAANWIJZING

Reinig de schroefdraad voorafgaand aan de toepassing. Breng het product gelijkmatig aan op de schroefdraad. Monteer de verbinding binnen de verwerkingstijd. Laat uitharden tot functiesterkte is bereikt.

TOEPASSINGSGEBIED

Scheepvaart · Pompenbouw · Sanitairbouw · Transportbouw · Motoren en elektro-industrie · Machinebouw · Gas-, water- en mijnbouwcentrales · Afdichting tegen gas, water, koolstof, olie en vloeibaar gas

CONTACTINFORMATIE

ChemTechniek Nederland
Inductorstraat 8
3903KB Veenendaal

T: **+31 (0)318 821 521**
E: **info@chemtechniek.nl**
W: www.chemtechniek.nl

DISCLAIMER

De informatie op dit technische datablad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door ChemTechniek Nederland. ChemTechniek Nederland kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of gevolgen daarvan. Aan de informatie op dit datablad kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.