SILICON SPRAY

UITSLUITEND ZAKELIJK GEBRUIK

GECONCENTREERD SILICONEN GLIJ-, LOS- EN SMEERMIDDEL · REF. 205

PRODUCT DETAILS

Productnaam	**Silicon Spray**
Artikelnummer	**205**
Categorie	**Smeermiddel**
Basis	**Siliconen**
Kleur	**Transparant**
Inhoud	**500 ml**
Verpakking	**12 stuks per doos**

TECHNISCHE GEGEVENS

Temperatuurbereik	**-25°C tot 240°C**
Basis	**Siliconen**
Kleur	**Transparant**
Inhoud per bus	**500 ml**

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- ✓ Bestand tegen temperaturen van -25°C tot 240°C
- ✓ Antistatisch en verhardt niet
- ✓ Stoot vocht af van elektrische installaties
- ✓ Blijft stabiel tijdens opslag
- ✓ Voorkomt roestvorming en verdrijft stof
- ✓ Reduceert wrijving en statische elektriciteit
- ✓ Tast geen metalen, rubbers, lakwerk en kunststoffen aan
- ✓ Voorkomt vastvriezen en uitdrogen van rubber

GEBRUIKSAANWIJZING

Voor gebruik de bus goed schudden. Houd de spuitbus op ongeveer 25 cm van het te behandelen oppervlak. Vermijd overdadig gebruik en veeg het overtollige weg met een schone doek.

TOEPASSINGSGEBIED

Sloten en scharnieren · Portierrubbers · Luifelrails · Rubber-, plastic- en chroomdelen van voertuigen · Skibindingen · Elektrische installaties · Papier- en houtverwerking · Drukkerijen · Verpakking · Textielverwerking

CONTACTINFORMATIE

ChemTechniek Nederland
Inductorstraat 8
3903KB Veenendaal

T: **+31 (0)318 821 521**
E: **info@chemtechniek.nl**
W: www.chemtechniek.nl

DISCLAIMER

De informatie op dit technische datablad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door ChemTechniek Nederland. ChemTechniek Nederland kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of gevolgen daarvan. Aan de informatie op dit datablad kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.