SUPER WAX

HOOGWAARDIGE WAX VOOR GLADDE OPPERVLAKKEN · REF. 212

UITSLUITEND ZAKELIJK GEBRUIK

PRODUCT DETAILS

Productnaam	**Super Wax**
Artikelnummer	**212**
Categorie	**Oppervlaktebehandeling**
Inhoud	**500 ml**
Verpakking	**12 stuks per doos**
Kleur	**Semi transparant**

TECHNISCHE GEGEVENS

Basis	**Water**
Kleur	**Semi transparant**
Inhoud	**500 ml**
Spuitafstand	**25 cm**

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- ✓ Geeft een diepe glans
- ✓ Geschikt voor de meeste lakken en kunststoffen
- ✓ Impregnerende eigenschappen
- ✓ Langdurige bescherming
- ✓ Makkelijk in gebruik, opspuiten en uitwrijven

GEBRUIKSAANWIJZING

De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Het oppervlak wassen met een geschikte shampoo. Bus voor gebruik goed schudden. Super Wax dun en gelijkmating op het oppervlak spuiten. Spuitafstand ca. 25 cm of op een zachte, schone, droge doek spuiten en daarmee aanbrengen. Met een zachte, schone, droge doek uitwrijven.

TOEPASSINGSGEBIED

Auto's · Vrachtwagens · Motorfietsen · Gelakte oppervlakken · Glas · Plastic onderdelen · Boten · Scooters · Waterscooters · Campers · Fietsen · Motoren · Raam- en deurkozijnen · Roestvrij staal · Verchroomde onderdelen

CONTACTINFORMATIE

ChemTechniek Nederland
Inductorstraat 8
3903KB Veenendaal

T: **+31 (0)318 821 521**
E: **info@chemtechniek.nl**
W: www.chemtechniek.nl

DISCLAIMER

De informatie op dit technische datablad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door ChemTechniek Nederland. ChemTechniek Nederland kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of gevolgen daarvan. Aan de informatie op dit datablad kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.