T104 VULCA TAPE

VULCANISERENDE NIET-KLEVENDE TAPE · REF. T104

UITSLUITEND ZAKELIJK GEBRUIK

PRODUCT DETAILS

Productnaam	**T104 Vulca Tape**
Artikelnummer	**T104**
Categorie	**Afdichtingmateriaal**
Materiaal	**Polyisobutylen rubber**
Kleur	**Zwart**

TECHNISCHE GEGEVENS

Dikte	**0,5 mm**
Treksterkte	**2 MPa**
Max. rek	**ca. 600%**
Elektrisch isolerend vermogen	**40 kV/mm**
Elektrisch vermogen	**10^{-13} Ohm/mtr**
Temperatuurbereik	**-40°C tot +90°C**

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- ✓ Vulcaniseert tot homogene massa
- ✓ Absoluut lucht- en waterdicht
- ✓ Extreem hoog elektrisch vermogen tot 40.000 volt
- ✓ Niet-klevend tijdens verwerking
- ✓ Hoge rek tot 600%

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Zorg voor een schone, droge en vetvrije ondergrond.
2. Knip de gewenste lengte af en verwijder de schutfolie.
3. Zet het begin van de tape op het te behandelen deel.
4. Wikkel onder rek met 50% overlap het onderdeel om.
5. Na circa 30 minuten is de Vulca Tape versmolten tot een homogene massa.

TOEPASSINGSGEBIED

Afdichter en beschermer · Reparaties aan koelwaterslangen en buizen · Bescherming, isolering en opsplitsing van elektrische bedradingen · Bescherming en afdichting van airconditioning- en verwarmingssystemen

CONTACTINFORMATIE

ChemTechniek Nederland
Inductorstraat 8
3903KB Veenendaal

T: **+31 (0)318 821 521**
E: **info@chemtechniek.nl**
W: www.chemtechniek.nl

DISCLAIMER

De informatie op dit technische datablad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door ChemTechniek Nederland. ChemTechniek Nederland kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of gevolgen daarvan. Aan de informatie op dit datablad kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.